



## GUTEX isolatie op basis van hout

Sinds 1932 produceert Gutex, met als standplaats Waldshut-Tiengen in het zuiden van het Zwarte Woud, hoogwaardige isolatieplaten afkomstig van **hout**. Zowel in nieuwbouw als renovatie vervullen de Gutex isolatieplaten bouw fysieke en ecologische eisen op optimale wijze.

- Voordelen:
- Uitstekende bescherming tegen winterse koude door zijn lage  $\lambda$ -waarde.
  - Optimale bescherming tegen zomerse hitte gezien de hoogst mogelijke warmtebuffercapaciteit.
  - Hoge bescherming tegen lucht- en contactgeluiden door zijn open poriënstructuur, evenals zijn hoge dichtheid.
  - Isolatieplaten zijn recycleerbaar en kunnen voor zover ze niet vervuild zijn door andere chemische producten teruggelieferd worden en opnieuw gebruikt worden als grondstof.
  - Hoge milieuvriendelijke score : grondstof is afkomstig uit het Zwarte Woud en is nagroeibaar. Alle Gutex isolatiepanelen beschikken over het natureplus label en zijn dus een bouwbiologisch product!

## GUTEX isolation à base de fibre de bois

Depuis 1932, l'entreprise Gutex fabrique des panneaux isolants en fibres de bois de qualité supérieure et d'écologie.

- Avantages:
- Excellente protection contre le froid en hiver grâce à une faible conductivité thermique.
  - Protection optimale contre la chaleur en été grâce à une capacité de stockage de la chaleur élevée.
  - Protection élevée contre les bruits aériens et les bruits d'impact grâce à la structure poreuse des fibres et un poids volumétrique élevé.
  - Eco-compatibilité élevée car le bois de la Forêt-Noire utilisé comme matière première est issu de la sylviculture durable et tous les panneaux isolants Gutex sont sans risque suivant les principes de l'écoconstruction (certification Nature Plus).



### GUTEX MULTIPLEX-TOP

Is de regenzekere onderdakplaat met éénlagig, homogeen dichtheitsprofiel, ook voor binnenafbouw. De vier zijden zijn voorzien van een tand en groef verbinding.

### GUTEX MULTIPLEX-TOP

Panneau de sous-toiture pare-pluie, densité brute, monocouche et homogène. Rainuré et languetté sur les quatre côtés.

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
MULTIPLEXTOP022	22 mm	2500 x 750 mm	4 x T/G R/L	45	84,37	0,50	<b>12,09</b>
MULTIPLEXTOP035	35 mm	2500 x 750 mm	4 x T/G R/L	30	56,25	0,75	<b>15,96</b>



### GUTEX ULTRATHERM

Is de regenzekere, isolerende en vaste onderdakplaat, homogeen éénlagig samengesteld zowel voor renovatie als nieuwbouw. De vier zijden hebben een tand en groef verbinding.

### GUTEX ULTRATHERM

Panneau de sous-toiture doté d'une isolation élevée et de densité brute, monocouche et homogène. Rainuré et languetté sur les quatre côtés.

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
ULTRATHERM060	60 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,45	1,40	<b>25,08</b>
ULTRATHERM080	80 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	27,77	1,90	<b>33,44</b>
ULTRATHERM100	100 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G R/L	20	21,36	2,35	<b>41,80</b>
ULTRATHERM120	120 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	19,22	2,85	<b>50,16</b>
ULTRATHERM140	140 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G R/L	14	14,95	3,30	<b>58,52</b>
ULTRATHERM160	160 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	12,82	3,80	<b>66,88</b>

**GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEEN**

Is een homogene isolatieplaat met uitstekende eigenschappen tegen koude en warmte.

**GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEEN**

*Panneau d'isolation universel de composition monocouche à densité homogène avec d'excellentes performances en matière de protection contre la chaleur en été et contre le froid en hiver.*

Referentie <i>Référence</i>	Dikte <i>Epaisseur</i>	Afmeting <i>Dimension</i>	Kanten <i>Bords</i>	St/pal <i>Pcs/pal</i>	m <sup>2</sup> /pallet <i>m<sup>2</sup>/pal</i>	Rd:m <sup>2</sup> K/W <i>Rd:m<sup>2</sup>K/W</i>	Prijs/m <sup>2</sup> <i>Prix/m<sup>2</sup></i>
THERMOSAFEHG040	40 mm	1200 x 625 mm	recht <i>droit</i>	112	84,00	1,05	<b>12,42</b>
THERMOSAFEHG060	60 mm	1200 x 625 mm	recht <i>droit</i>	70	52,50	1,55	<b>18,62</b>
THERMOSAFEHG080	80 mm	1200 x 625 mm	recht <i>droit</i>	56	42,00	2,10	<b>24,83</b>
THERMOSAFEHG100	100 mm	1200 x 625 mm	recht <i>droit</i>	42	31,50	2,60	<b>31,04</b>
THERMOSAFEHG120	120 mm	1200 x 625 mm	recht <i>droit</i>	36	27,00	3,15	<b>37,25</b>
THERMOSAFEHG140	140 mm	1200 x 625 mm	spon/ <i>affleuré</i>	32	24,00	3,65	<b>43,46</b>
THERMOSAFEHG160	160 mm	1200 x 625 mm	spon/ <i>affleuré</i>	28	21,00	4,20	<b>49,66</b>
THERMOSAFEHG180	180 mm	1200 x 625 mm	spon/ <i>affleuré</i>	24	18,00	4,70	<b>55,87</b>
THERMOSAFEHG200	200 mm	1200 x 625 mm	spon/ <i>affleuré</i>	22	16,50	5,25	<b>62,08</b>
THERMOSAFEHG220	220 mm	1200 x 625 mm	spon/ <i>affleuré</i>	20	15,00	5,75	<b>68,29</b>
THERMOSAFEHG240	240 mm	1200 x 625 mm	spon/ <i>affleuré</i>	18	13,50	6,30	<b>74,50</b>

**GUTEX THERMOFIBRE**

Is de inblaaisolatie als ruimtevullende warmte-isolatie in gesloten holle ruimtes en als vrijliggende isolatie in horizontale constructies. ( bv : zoldervloer )

**GUTEX THERMOFIBRE**

*Fibres de bois d'isolation en vrac, soufflées pour remplir des cavités fermées et des espaces horizontaux ouverts.*

Referentie <i>Référence</i>	Inhoud/pak <i>Contenu/pacq</i>	Afmeting <i>Dimension</i>	Pak/pal <i>Pacq/pal</i>	kg/pal <i>kg/pal</i>	Prijs/pak <i>Prix/pacq</i>
THERMOFIBRE	15 kg	800 x 400 x 330 mm	21	315	<b>22,95</b>

**GUTEX THERMOFLEX**

Is de **flexibele** houtwolisolatie voor plaatsing tussen keper/spant en vakwerk. Heeft een zeer goede warmte opslagcapaciteit en hoge geluidsisolatie.

**GUTEX THERMOFLEX**

*Panneau isolant flexible en fibre de bois pour isoler entre les chevrons et les colombages. Avec une très bonne capacité de stockage de la chaleur et une isolation acoustique élevée.*

Referentie	Dikte <i>Epaisseur</i>	Afmeting <i>Dimension</i>	Kant <i>Bord</i>	St/pak <i>Pcs/pacq</i>	Pk/pal <i>Pacq/pal</i>	m <sup>2</sup> /pallet <i>m<sup>2</sup>/pal</i>	Rd:m <sup>2</sup> K/W <i>Rd:m<sup>2</sup>K/W</i>	Prijs/m <sup>2</sup> <i>Prix/m<sup>2</sup></i>
THFLEX040	40 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	8	14	86,94	1,10	<b>5,87</b>
THFLEX050	50 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	9	10	69,86	1,35	<b>7,33</b>
THFLEX060	60 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	8	10	62,10	1,65	<b>8,80</b>
THFLEX080	80 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	6	10	46,58	2,20	<b>11,73</b>
THFLEX100	100 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	4	12	37,26	2,75	<b>14,66</b>
THFLEX120	120 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	4	10	31,05	3,30	<b>17,60</b>
THFLEX140	140 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	4	8	24,84	3,85	<b>20,53</b>
THFLEX160	160 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	3	10	23,29	4,40	<b>23,46</b>
THFLEX180	180 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	3	8	18,63	5,00	<b>26,40</b>
THFLEX200	200 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	2	12	18,63	5,55	<b>29,33</b>
THFLEX220	220 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	2	10	15,53	6,10	<b>32,26</b>
THFLEX240	240 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	2	10	15,53	6,65	<b>35,19</b>

## GUTEX THERMOFLAT



Is de drukvaste isolatieplaat met éénlagig homogeen dichtheitsprofiel voor platte dakconstructies.

### GUTEX THERMOFLAT

*Panneau isolant résistant à la pression pour les toits plats en bois, en béton ou en tôle.*

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m <sup>2</sup> /pallet	Rd:M <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup>
Thermoflat100	100mm	1230 x 600mm	sponning	44	32,47	2,50	<b>30,86</b>
Thermoflat120	120mm	1230 x 600mm	sponning	36	26,57	3,00	<b>37,03</b>
Thermoflat140	140mm	1230 x 600mm	sponning	32	23,62	3,50	<b>43,20</b>
Thermoflat160	160mm	1230 x 600mm	sponning	28	20,66	4,00	<b>49,37</b>

## GUTEX MULTITHERM

Is de vochtbestendige isolatieplaat met een éénlagige, homogene dichtheid in houtskelptbouw, massief houtbouw, massief metselwerk met als eindafwerking een geventileerde façade (beplanking, beplating, metselwerk). Geschikt voor wandisolatie en vanaf 60 mm ook als onderdakplaat, mits onderdakfolie. Tevens als na-isolatie van een hellend dak aan de binnenzijde en voor plat dak.



### GUTEX MULTITHERM

*Panneau isolant insensible à l'humidité, doté d'un profil rainuré-languetté, de densité brute monocouche et homogène, qui sert de revêtement de mur extérieur derrière le panneau de parement - désormais également utilisable à partir de 60 mm au niveau de la toiture comme isolation sur chevrons supplémentaires avec sous-couverture. Convient également comme post-isolation d'un toit en pente (à l'intérieur) et pour les toits plats.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
MULTITHERM040	40 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	54	57,02	1,00	<b>15,60</b>
MULTITHERM060	60 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,02	1,50	<b>23,40</b>
MULTITHERM080	80 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	27,46	2,00	<b>31,20</b>
MULTITHERM100	100 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	22	23,23	2,50	<b>39,00</b>
MULTITHERM120	120 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	19,00	3,00	<b>46,80</b>
MULTITHERM140	140 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	16	16,89	3,50	<b>54,60</b>
MULTITHERM160	160 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	14	14,78	4,00	<b>62,40</b>
MULTITHERM180	180 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	12,67	4,50	<b>70,20</b>
MULTITHERM200	200 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	10	10,56	5,00	<b>78,00</b>

## GUTEX THERMOINSTAL



Is de drukvaste isolatieplaat met een éénlagig, homogeen dichtheitsprofiel voor warmte-isolatie van de leidingsspouw.

### GUTEX THERMOINSTAL

*Panneau isolant résistant à la pression, de composition monocouche, de densité homogène, pour l'isolation thermique de surfaces d'hébergement.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
THERMOINSTAL050	50 mm	1250 x 60 mm	recht/droit	84	63,00	1,25	<b>20,57</b>



### GUTEX THERMOROOM

Is de drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen dichtheitsprofiel voor na-isolatie van de buitenmuren aan de binnenkant.

### GUTEX THERMOROOM

*Panneau isolant de composition monocouche à densité homogène pour l'isolation intérieure et à postériori des parois extérieures.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
THERMOROOM020	20 mm	1200 x 500 mm	recht/droit	96	57,60	0,50	<b>10,48</b>
THERMOROOM040	40 mm	1200 x 500 mm	recht/droit	48	28,80	1,00	<b>17,85</b>
THERMOROOM050	50 mm	1200 x 500 mm	recht/droit	36	21,60	1,25	<b>22,31</b>
THERMOROOM060	60 mm	1200 x 500 mm	recht/droit	30	18,00	1,50	<b>26,77</b>
THERMOROOM080	80 mm	1200 x 500 mm	recht/droit	24	14,40	2,05	<b>35,70</b>
THERMOROOM100	100 mm	1200 x 500 mm	recht/droit	18	10,80	2,55	<b>44,62</b>



### GUTEX THERMOSAFE-WD

Is de drukvaste éénlagige, homogene isolatieplaat voor warmte-isolatie van vloer en wandopbouw. Nuttige belasting tot 5 kN/m<sup>2</sup>.

### GUTEX THERMOSAFE-WD

*Panneau isolant résistant à la pression, de composition monocouche et de densité homogène pour l'isolation thermique de planchers et de murs.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
THERMOSAFEWD020	20 mm	1250 x 600 mm	recht/droit	224	168,00	0,50	<b>6,81</b>
THERMOSAFEWD030	30 mm	1250 x 600 mm	recht/droit	140	105,00	0,75	<b>10,21</b>
THERMOSAFEWD040	40 mm	1250 x 600 mm	recht/droit	112	84,00	1,00	<b>13,62</b>
THERMOSAFEWD060	60 mm	1250 x 600 mm	recht/droit	70	52,50	1,50	<b>20,42</b>
THERMOSAFEWD080	80 mm	1250 x 600 mm	recht/droit	56	42,00	2,00	<b>27,23</b>
THERMOSAFEWD100	100 mm	1250 x 600 mm	recht/droit	42	31,50	2,50	<b>34,04</b>
THERMOSAFEWD120	120 mm	1250 x 600 mm	recht/droit	36	27,00	3,00	<b>40,85</b>



### GUTEX THERMOSAFE-NF

Is een geluidsisolerende plaat, bijzonder geschikt als onderbouw voor een vast geschroefde plankenvloer of parket. De vier zijden hebben tand en groef verbinding.

### GUTEX THERMOSAFE-NF

*Panneau isolant contre les bruits d'impacts avec rainure et languette pour la fixation des baguettes de pose en sapin. Convient pour des planchers ou de parquet vissé.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
THERMOSAFENF	40 mm	1190 x 380 mm	4 x T/G R/L	75	33,92	1,05	<b>19,38</b>

### GUTEX THERMOFLOOR

Is een veelzijdig toepasbare geluidsisolerende plaat voor alle vloeropbouw met inbegrepen natte en droge chappe. Belasting tot 5 kN/m<sup>2</sup>.

### GUTEX THERMOFLOOR

*Panneau polyvalent isolant contre les bruits d'impacts adapté à toutes les structures de sols, incluant les chapes humides ou sèches. Charge maximum jusqu'à 5 kN/m<sup>2</sup>.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
THERMOFLOOR020	20 mm	1200 x 600 mm	recht/droit	180	129,60	0,50	<b>9,63</b>
THERMOFLOOR030	30 mm	1200 x 600 mm	recht/droit	120	86,40	0,75	<b>14,45</b>



### GUTEX HAPPY STEP

Is een universele basisplaat voor hoogwaardige vloerbedekking binnen.

### GUTEX HAPPY STEP

*Panneau de base pour revêtement de sol de grande qualité destiné à l'aménagement intérieur.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
HAPPYSTEP006	6 mm	860 x 590 mm	recht/droit	640	324,74	0,10	<b>4,94</b>



### GUTEX STANDARD-N

Standaard plaat voor veelzijdige toepassingen binnen.

### GUTEX STANDARD-N

*Ce panneau convient à de multiples utilisations en intérieur.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
STANDARDN008	8 mm	1000 x 2500 mm	recht/droit	130	325,00	0,15	<b>3,79</b>
STANDARDN010	10 mm	1000 x 2500 mm	recht/droit	100	250,00	0,2	<b>4,74</b>
STANDARDN012	12 mm	1000 x 2500 mm	recht/droit	80	200,00	0,25	<b>5,69</b>
STANDARDN015	15 mm	1000 x 2500 mm	recht/droit	70	175,00	0,3	<b>7,11</b>
STANDARDN018	18 mm	1000 x 2500 mm	recht/droit	55	137,50	0,35	<b>8,53</b>



### GUTEX THERMOWALL ETICS (buitengevelisolatiesysteem)

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4 zijdig tand en groef. Densiteit 160 kg/m<sup>3</sup>.

### GUTEX THERMOWALL ETICS (buitengevelisolatiesysteem)

*Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 160 kg/m<sup>3</sup>.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
THERMOWALL0201250	20 mm	1250 x 590 mm	recht/droit	224	165,20	0,50	<b>10,07</b>
THERMOWALL0401250	40 mm	1250 x 590 mm	recht/droit	112	82,60	1	<b>20,14</b>
THERMOWALLI0601250	60 mm	1250 x 590 mm	recht/droit	70	51,63	1,5	<b>30,21</b>
THERMOWALLI0801250	80 mm	1250 x 590 mm	recht/droit	56	41,30	2,00	<b>40,28</b>

THERMOWALL1000830	100 mm	830 x 600 mm	recht/droit	42	20,92	2,50	<b>50,60</b>
THERMOWALLI1200830	120 mm	830 x 600 mm	recht/droit	32	15,94	3	<b>60,72</b>
THERMOWALLI1400830	140 mm	830 x 600 mm	recht/droit	28	13,94	3,5	<b>70,84</b>
THERMOWALL1600830	160 mm	830 x 600 mm	recht/droit	24	11,95	4	<b>80,96</b>

THERMOWALL0802800	80 mm	2800 x 1250 mm	recht/droit	12	42,00	2,00	<b>40,48</b>
THERMOWALL1002800	100 mm	2800 x 1250 mm	recht/droit	9	31,50	2,5	<b>50,60</b>
THERMOWALL1202800	120 mm	2800 x 1250 mm	recht/droit	8	28,00	3	<b>60,72</b>

THERMOWALL080	80 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	56	43,68	2,00	<b>40,48</b>
THERMOWALL100	100 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	44	34,32	2,5	<b>50,60</b>
THERMOWALL120	120 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	28,08	3	<b>60,72</b>
THERMOWALL140	140 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	32	24,96	3,5	<b>70,84</b>
THERMOWALL160	160 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	28	21,84	4	<b>80,96</b>

**GUTEX THERMOWALL-NF**

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Afwerking 4 zijdig tand en groef. Densiteit 160 kg/m<sup>3</sup>. Kan op 3 kepers bevestigd worden, mag daardoor een lagere densiteit hebben dan Thermowall GF.

**GUTEX THERMOWALL-NF**

*Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 160 kg/m<sup>3</sup>. Peut être placé sur 3 chevrons, peut donc avoir une densité plus faible que le Thermowall GF.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
THERMOWALLNF060	60 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,88	1,50	<b>28,44</b>

**GUTEX THERMOWALL-GF**

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4 zijdig tand en groef. Densiteit 185 kg/m<sup>3</sup>.

**GUTEX THERMOWALL-GF**

*Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 185 kg/m<sup>3</sup>.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
THERMOWALLGF0402600	40 mm	2600 x 1250 mm	recht/droit	24	78,00	0,90	<b>21,19</b>
THERMOWALLGF0602600	60 mm	2600 x 1250 mm	recht/droit	15	48,75	1,35	<b>31,79</b>

THERMOWALLGF040	40 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	108	84,24	0,90	<b>21,19</b>
THERMOWALLGF060	60 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	72	56,16	1,35	<b>31,79</b>

THERMOWALLGF0601800	60 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,88	1,35	<b>31,79</b>
---------------------	-------	---------------	-------------	----	-------	------	--------------

THERMOWALLGF0602576	60 mm	2576 x 1176 mm	4 x T/G R/L	18	54,52	1,35	<b>31,79</b>
---------------------	-------	----------------	-------------	----	-------	------	--------------

**GUTEX THERMOWALL-L**

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Afwerking met rechte kant. Densiteit 110 kg/m<sup>3</sup>.

**GUTEX THERMOWALL-L**

*Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façade écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Convient pour un bois massif multicouche (CLT). Densité 110 kg/m<sup>3</sup>.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
THERMOWALLL1200120	120 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	36	17,28	3,15	<b>48,72</b>
THERMOWALLL1200140	140 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	32	15,36	3,65	<b>56,84</b>
THERMOWALLL1200160	160 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	28	13,44	4,20	<b>64,96</b>
THERMOWALLL1200180	180 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	24	11,52	4,70	<b>73,08</b>
THERMOWALLL1200200	200 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	22	10,56	5,25	<b>81,20</b>



### GUTEX THERMOWALL DURIO

Is een speciaal ontwikkelde plaat voor pleistersysteem afwerking of geventileerde gevelafwerking buiten. Een éénlagig, homogeen samengestelde plaat voor het ecologisch gevelisolatiesysteem Gutex Durio.

### GUTEX THERMOWALL DURIO

*Système d'isolation pour façade écologique qui se plie à toutes vos envies. Que vous préférez un revêtement en enduit, en bois, en ardoise ou en zinc.*

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St/pal	m <sup>2</sup> /pallet	Rd:M <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup>
DURIO THERMOWALL070	70 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	32	34,56	1,75	<b>35,42</b>



### GUTEX PYRORESIST WALL

Is de brandvertragende houtvezelplaat voor gevels met hoge brandveiligheidseisen. Gevelafwerking buiten. Brandklasse C, niet smeulend.

### GUTEX PYRORESIST WALL

*Panneau de fibres de bois ignifugé pour les façades répondant à des exigences élevées en matière de sécurité incendie. Classe de feu C.*

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St/pal	m <sup>2</sup> /pallet	Rd:M <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup>
PYRORESIST060	60 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,88	1,35	op aanvraag
PYRORESIST080	80 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	28,08	1,8	sur demande
PYRORESIST100	100 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	22	23,76	2,25	op aanvraag
PYRORESIST120	120 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	19,44	2,70	sur demande

**MEERPRIJS VAN € 40,00 EXCL BTW PER AANGEBROKEN PALLET  
COÛT SUPPLEMENTAIRE DE € 40,00 HORS TVA PAR PALETTE OUVERTE**

**WAARBORGPALLET 15,00€/PALLET  
GARANTIE PAR PALETTE € 15,00**

# LISTE DE PRIX DES SYSTÈMES ET DES ACCESSOIRES

Prix de vente recommandés chez le revendeur, prix nets, H.T.

## Thermowall ITE



### GUTEX Panneau de démarrage Thermowall-gf

Densité brute  $\rho$ : ~ 185 kg/m<sup>3</sup>

Contrainte/résistance à la pression:  $\geq 150$  kPa

Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau:  $\geq 20$  kPa

Numéro d'article	Apparence du chant	Épaisseur [mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m <sup>2</sup> / Pièce(s)	Pièce(s)/ Palette	Mètres carrés par palette [m <sup>2</sup> ]	Poids par palette [kg]	Unité de prix	Prix de vente €
13446	3 faces rainure et languette, face inférieure bord à bord	60	1300 × 590	0,77	34	26,08	340	Pièce(s)	21,54
13447*	3 faces rainure et languette, face inférieure chants décalés	60	1300 × 400	0,52	51	26,52	340	Pièce(s)	15,98

\* Dimensions de la feuillure : 20 × 60 mm





## GUTEX SN71 Rail de base

Matériau: Plastique

Numéro d'article	Longueur [cm]	Pour l'isolation [mm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
14413	200	60	10	Pièce(s)	14,34
14414	200	80	10	Pièce(s)	15,61
14415	200	100	10	Pièce(s)	16,92
14416	200	120	10	Pièce(s)	17,38
14417	200	140	10	Pièce(s)	18,60
14418	200	160	10	Pièce(s)	19,87



## GUTEX VL71 Rallonge

Pour rail de base GUTEX SN71

Matériau: Plastique

Numéro d'article	Largeur [mm]	Longueur [cm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
14422	40	200	10	Pièce(s)	9,37



## GUTEX AP71 Profil à emboîter

Connecteur inclus

Pour rail de base GUTEX SN71

Matériau: Plastique

Numéro d'article	Longueur [cm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
14419	210	10	Pièce(s)	14,82

## GUTEX SV71 Raccord

Vendu uniquement avec le rail de base GUTEX SN71 ou en carton complet

Pour rail de base GUTEX SN71

Matériau: Plastique



Numéro d'article	Longueur [cm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
14543	100	20	Pièce(s)	4,49

## GUTEX EV71 Raccord d'angle

Pour rail de base GUTEX SN71

Matériau: Plastique



Numéro d'article	Type	Sachet/Pièce(s)	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
14420	Angle extérieur	10	100	Pièce(s)	1,11
14421	Angle intérieur	10	100	Pièce(s)	2,09

## GUTEX Profilé angulaire

Peut être combiné avec le profilé de base GUTEX

Matériau: Plastique



Numéro d'article	Longueur [cm]	Pièce(s)/Carton	Dimension des côtés [cm/cm]	Unité de prix	Prix de vente €
11869	200	15	5/5	Pièce(s)	8,50



## GUTEX Profilé de socle

Peut être combiné avec le profilé angulaire GUTEX

Matériau: Plastique

Numéro d'article	Longueur [cm]	Pièce(s)/Carton	Redent max. [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
11868	240	25	60	Pièce(s)	18,80

## GUTEX Chevilles à percussion

Pour montage de profilé sur maçonnerie

Profondeur de pénétration d'au moins 25 mm dans un support porteur



Numéro d'article	Diamètre [mm]	Longueur [mm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
12230	8	65	100	Pièce(s)	0,51

## GUTEX Moulure de finition de socle

Matériau: Aluminium



Numéro d'article	Largeur [mm]	Longueur [cm]	Pièce(s)/Botte	Unité de prix	Prix de vente €
12235	43	200	10	Pièce(s)	14,80
10380	63	200	10	Pièce(s)	17,05
12236	83	200	10	Pièce(s)	19,50
10374	103	200	10	Pièce(s)	24,50
10375	123	200	10	Pièce(s)	26,70
12234	143	200	10	Pièce(s)	33,50
10377	163	200	10	Pièce(s)	38,50
11325	183	200	10	Pièce(s)	45,50
10378	203	200	10	Pièce(s)	55,00

## GUTEX Raccord de moulure de finition de socle

Pour moulure de finition de base GUTEX

Matériau: Plastique



Numéro d'article	Pièce(s)/Pack	Unité de prix	Prix de vente €
10386	100	Pièce(s)	0,34

## GUTEX Angle de moulure de finition de socle

Pour moulure de finition de base GUTEX

Matériau: Aluminium



Numéro d'article	Largeur [mm]	Pièce(s)/Pack	Unité de prix	Prix de vente €
10384	63	10	Pièce(s)	12,50
10385	83	10	Pièce(s)	13,30
10382	103	10	Pièce(s)	16,20

## GUTEX Vis à bois Thermowall

Rondelles et bouchons inclus

Profondeur de pénétration d'au moins 25 mm dans un support porteur

Consommation: 6 – 10 Pièce(s)/m<sup>2</sup>



Numéro d'article	Diamètre [mm]	Longueur [mm]	Pour l'isolation [mm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
12237	6	80	40	100	Pièce(s)	0,71
10403	6	100	60	100	Pièce(s)	0,77
10404	6	120	80	100	Pièce(s)	0,90
10405	6	140	100	100	Pièce(s)	0,97
10406	6	160	120	100	Pièce(s)	1,12
12265	6	180	140	100	Pièce(s)	1,23
10408	6	200	160	100	Pièce(s)	1,35
10409	6	220	180	100	Pièce(s)	1,48
10411	6	240	200	100	Pièce(s)	1,67
12264	6	260	220	100	Pièce(s)	1,86
12274	6	280	240	100	Pièce(s)	2,14
12170	6	300	260	100	Pièce(s)	2,38

## GUTEX Rondelle en plastique

Sans vis

Vis en acier inoxydable recommandées Ø 5 mm



Numéro d'article	Diamètre [mm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
10389	60	100	Pièce(s)	0,37

## GUTEX ITE Chevilles à visser à isolation thermique

Bouchon de fermeture de cheville à isolation thermique GUTEX nécessaire en supplément

Pour béton, matériaux pleins et perforés, béton léger à structure ouverte, béton cellulaire, catégorie d'utilisation A, B, C, D, E

Profondeur de pénétration d'au moins 25 mm dans un support porteur

Consommation: 6 – 10 Pièce(s)/m<sup>2</sup>



Numéro d'article	Diamètre [mm]	Longueur [mm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
11327	8	115	100	Pièce(s)	0,74
11328	8	135	100	Pièce(s)	0,85
11329	8	155	100	Pièce(s)	1,01
11330	8	175	100	Pièce(s)	1,19
11331	8	195	100	Pièce(s)	1,55
11332	8	215	100	Pièce(s)	1,80
11333	8	235	100	Pièce(s)	2,07
11334	8	255	100	Pièce(s)	2,30
11335	8	275	100	Pièce(s)	2,53
11404	8	295	100	Pièce(s)	3,05

## GUTEX Bouchons de fermeture des chevilles à isolation thermique

Pour chevilles à visser ITE GUTEX



Numéro d'article	Pièce(s)/Pack	Unité de prix	Prix de vente €
10424	500	Pièce(s)	0,06

## GUTEX Profilé de socle à emboîter

Matériau: Plastique



Numéro d'article	Longueur [cm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
11870	250	25	Pièce(s)	6,67

## GUTEX Bande d'étanchéité

BG 1

Autocollant sur une face



Numéro d'article	Largeur [mm]	Largeur de joint [mm]	m/Rouleau	Rouleau/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
10368	15	5 – 12	9	10	Rouleau	24,50
14548	15	2 – 6	18	10	Rouleau	22,60

## GUTEX Joint d'étanchéité

Produit d'étanchéité et adhésif



Numéro d'article	ml/Cartouche	Cartouche/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
11871	290	12	Pièce(s)	13,14

## GUTEX Joint à peindre

Consommation à la surface des panneaux: ca. 0,8 l/m<sup>2</sup>Consommation sur les faces frontales: ca. 2 l/m<sup>2</sup>

Numéro d'article	l/Seau	Unité de prix	Prix de vente €
12774	2,5	Seau	69,49



## GUTEX Cornière d'angle en tissu

Numéro d'article	Longueur [cm]	Pièce(s)/Carton	Dimension des côtés [cm/cm]	Unité de prix	Prix de vente €
12233	250	50	10/15	Pièce(s)	4,87



## GUTEX Cornière d'angle de montage

Numéro d'article	Profondeur max. de l'embrasure [cm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
10387	10	25	Pièce(s)	5,66
10388	20	25	Pièce(s)	6,00



## GUTEX Profilé de joint de dilatation

Couleur: Gris foncé

Numéro d'article	Type	Longueur [cm]	Largeur de joint [mm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
10364	« E » pour surfaces murales planes	250	5 – 25	25	Pièce(s)	63,96
10365	« V » pour surfaces murales décalées	250	5 – 25	25	Pièce(s)	58,66





## GUTEX Baguette de délimitation de crépi

Matériau: Plastique  
Autocollant

Numéro d'article	Longueur [cm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
13548	260	25	Pièce(s)	13,50



## GUTEX Profilé de jonction

*Pour jonctions de tôles*

Matériau: Plastique

Numéro d'article	Longueur [cm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
11589	250	10	Pièce(s)	41,50



## GUTEX Profilé de larmier

Matériau: Plastique

Numéro d'article	Longueur [cm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
13900	240	25	Pièce(s)	14,50



## GUTEX Profilé de finition d'enduit

Matériau: Plastique

Numéro d'article	Longueur [cm]	Pour épaisseur d'enduit de base [mm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
11873	240	6	25	Pièce(s)	3,70



## GUTEX Tissu d'armature universel

Numéro d'article	Largeur [cm]	m courant/Rouleau	Largeur de maille [mm × mm]	Besoin [m courant/m <sup>2</sup> ]	Unité de prix	Prix de vente €
12231	110	50	4 × 4	1	m	2,15
14072	110	50	6 × 6	1	m	2,05

## Composants d'enduit Thermowall ITE

### GUTEX Enduit de collage et de lissage

*Pour collage et armature*

Sous-enduit minéral

Consommation: env. 6 – 7 kg/m<sup>2</sup> (collage), env. 3 – 4 kg/m<sup>2</sup> (armature ou enduit en travers avec une truelle crantée de 8 mm), env. 5 – 8 kg/m<sup>2</sup> (pour enduit d'armature en une couche)



Numéro d'article	kg/Sac	Sac/Palette	Unité de prix	Prix de vente €
12229	25	36	kg	1,35

## GUTEX Enduit de soubassement

Pour la zone du socle

Mortier minéral combiné



Numéro d'article	kg/Sac	Sac/Palette	Consommation [kg/mm d'épaisseur de couche]	Unité de prix	Prix de vente €
14071	25	36	1,4	kg	2,85

## GUTEX Peinture pour soubassement

Pour la zone exposée aux projections d'eau

Doit être mélangé à du ciment

Enduit organique



Numéro d'article	kg/Seau	Consommation [kg/m <sup>2</sup> ]	Unité de prix	Prix de vente €
10373	18	0,5	kg	7,05

## GUTEX Apprêt isolant

Enduit d'apprêt silicate pigmenté et rempli



Numéro d'article	Couleur	kg/Seau	Consommation [kg/m <sup>2</sup> ]	Unité de prix	Prix de vente €
10369	Blanc	25	0,35	kg	4,25
11788*	Teinté	25	0,35	kg	5,26

\* Version teintée avec indication précise de la spécification de couleur, valeur de référence de luminosité  $\geq 20$  sous condition de faisabilité



## GUTEX Enduit combiné

Enduit de finition minéral  
Enduit gratté

Numéro d'article	Couleur	Grain [mm]	kg/Sac	Consommation [kg/m <sup>2</sup> ]	Unité de prix	Prix de vente €
10361	Blanc	1,5	25	1,7	kg	1,88
10362	Blanc	2,0	25	2,3	kg	1,88
10363	Blanc	3,0	25	2,7	kg	1,88
11230*	Teinté	2,0	25	2,3	kg	2,30
11231*	Teinté	1,5	25	1,7	kg	2,30
11305*	Teinté	3,0	25	2,7	kg	2,30

\* Version teintée avec indication précise de la spécification de couleur, valeur de référence de luminosité  $\geq 20$  sous condition de faisabilité ; quantité minimale 150 kg



## GUTEX Enduit de finition Eco

Enduit de finition à la résine de silicone sans agents biocides  
Enduit gratté

Numéro d'article	Couleur	Grain [mm]	kg/Seau	Seau/Palette	Consommation [kg/m <sup>2</sup> ]	Unité de prix	Prix de vente €
14075	Blanc	1,5	25	24	2,2 – 2,6	kg	3,45
14076*	Teinté	1,5	25	24	2,2 – 2,6	kg	3,80
14077	Blanc	2,0	25	24	2,8 – 3,4	kg	3,45
14078*	Teinté	2,0	25	24	2,8 – 3,4	kg	3,80
14079	Blanc	3,0	25	24	4,0 – 4,6	kg	3,45
14080*	Teinté	3,0	25	24	4,0 – 4,6	kg	3,80

\* Version teintée avec indication précise de la spécification de couleur, valeur de référence de luminosité  $\geq 20$  sous condition de faisabilité



## GUTEX Enduit à la résine de silicone combiné

Enduit de finition à la résine de silicone  
Enduit gratté

Numéro d'article	Couleur	Grain [mm]	kg/Seau	Consommation [kg/m <sup>2</sup> ]	Unité de prix	Prix de vente €
11922	Blanc	1,5	25	2,3	kg	3,05
11923	Blanc	2,0	25	3,0	kg	3,05
11924	Blanc	3,0	25	4,3	kg	3,05
11925*	Teinté	1,5	25	2,3	kg	3,70
11926*	Teinté	2,0	25	3,0	kg	3,70
11927*	Teinté	3,0	25	4,3	kg	3,70

\* Version teintée avec indication précise de la spécification de couleur, valeur de référence de luminosité  $\geq 20$  sous condition de faisabilité



## GUTEX Peinture minérale Eco

Peinture pour façade à base de silicate

Numéro d'article	Couleur	l/Seau	Seau/Palette	Consommation pour 2 couches [l/m <sup>2</sup> ]	Unité de prix	Prix de vente €
14081	Blanc	15	32	0,3 – 0,4	l	14,80
14082*	Teinté	15	32	0,3 – 0,4	l	17,50

\* Version teintée avec indication précise de la spécification de couleur, valeur de référence de luminosité  $\geq 20$  sous condition de faisabilité



## GUTEX Peinture minérale combinée

Peinture à la résine de silicone

Numéro d'article	Couleur	l/Seau	Consommation pour une seule couche [l/m <sup>2</sup> ]	Unité de prix	Prix de vente €
11125*	Teinté	15	0,3	l	10,02
12232	Blanc	15	0,3	l	7,07

\* Version teintée avec indication précise de la spécification de couleur, valeur de référence de luminosité  $\geq 20$  sous condition de faisabilité



## GUTEX Peinture pour façade Solar Reflex

Peinture à dispersion pour teintes de façade foncées

Numéro d'article	Couleur	l/Seau	Seau/Palette	Consommation pour 2 couches [l/m <sup>2</sup> ]	Unité de prix	Prix de vente €
14083	Teinté	15	32	0,30 – 0,36	l	17,75



## GUTEX Peinture minérale combinée PV

*Pour les endroits exposés*

Peinture à la résine de silicone

Préparé pour prévenir les champignons/algues

Numéro d'article	Couleur	l/Seau	Consommation pour une seule couche [l/m <sup>2</sup> ]	Unité de prix	Prix de vente €
10360	Blanc	15	0,3	l	11,26
11174*	Teinté	15	0,3	l	11,83

\* Version teintée avec indication précise de la spécification de couleur, valeur de référence de luminosité  $\geq 20$  sous condition de faisabilité

## Système Durio pour un aménagement de façade sur mesure

### Composants du système Durio



#### GUTEX Durio Cornière

Matériau: Acier galvanisé

Numéro d'article	Type	Longueur [mm]	Pièce(s)/Carton	Profondeur [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
12719	120	350	10	83	Pièce(s)	21,10
12720	180	350	10	83	Pièce(s)	21,15
12721	240	350	10	83	Pièce(s)	21,26



#### GUTEX Durio Moulure de finition de socle

Matériau: Aluminium

Numéro d'article	Largeur [mm]	Longueur [cm]	Pièce(s)/Botte	Unité de prix	Prix de vente €
12726	70	250	10	Pièce(s)	11,56



#### GUTEX Durio Cheville à tige longue

Numéro d'article	Diamètre [mm]	Longueur [mm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
12730	10	80	50	Pièce(s)	1,25



### GUTEX Durio Rondelle

Numéro d'article	Diamètre du trou [mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
13055	11	30 × 30	100	Pièce(s)	0,13
12781	11	40 × 40	50	Pièce(s)	1,37



### GUTEX Durio Entretoise

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Diamètre [mm]	Hauteur [mm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
12731	0,8	10	5	40	Pièce(s)	0,09



### GUTEX Durio Vis en acier inoxydable

Numéro d'article	Diamètre [mm]	Longueur [mm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
12856	8	100	50	Pièce(s)	1,31



### GUTEX Durio Cornière longitudinale

Numéro d'article	Longueur [cm]	Pièce(s)/Carton	Dimension des côtés [cm/cm]	Unité de prix	Prix de vente €
13432	105	10	10,5/4	Pièce(s)	17,92





## GUTEX Durio Vis CSA

Numéro d'article	Diamètre [mm]	Longueur [mm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
13444	5	50	250	Pièce(s)	0,25



## GUTEX Durio Tige filetée

Composant de l'ancrage à injection GUTEX Durio

Numéro d'article	Diamètre [mm]	Longueur [mm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
12733	8	110	10	Pièce(s)	1,50



## GUTEX Durio Douille treillis

Composant de l'ancrage à injection GUTEX Durio

Numéro d'article	Diamètre [mm]	Longueur [mm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
12734	12	85	50	Pièce(s)	1,05



## GUTEX Durio Mortier d'injection

Composant de l'ancrage à injection GUTEX Durio

Mortier à deux composants

Numéro d'article	ml/Cartouche	Unité de prix	Prix de vente €
12735	360	Pièce(s)	48,17



Façade

## GUTEX Durio Panneau de cloisonnement

Vendu uniquement par paquets entiers

Numéro d'article	Apparence du chant	Épaisseur [mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m <sup>2</sup> / Pièce(s)	Poids par m <sup>2</sup> [kg]	Pièce(s)/ Paquet	Pièce(s)/ Palette	Mètres carrés par palette [m <sup>2</sup> ]	Poids par palette [kg]	Unité de prix	Prix de vente €
12732	Bord droits	12	1500 × 620	0,93	3,17	10	180	167,40	550	m <sup>2</sup>	5,12

## Composants d'enduit Durio



## GUTEX Durio Enduit de finition

Numéro d'article	Couleur	Grain [mm]	kg/Seau	Consommation [kg/m <sup>2</sup> ]	Unité de prix	Prix de vente €
12859	Blanc	1,5	25	2,3	kg	3,05
12860	Blanc	2,0	25	3,0	kg	3,05
12861	Blanc	3,0	25	4,3	kg	3,05
12862*	Teinté	1,5	25	2,3	kg	3,70
12863*	Teinté	2,0	25	3,0	kg	3,70
12864*	Teinté	3,0	25	4,3	kg	3,70

\* Version teintée avec indication précise de la spécification de couleur, valeur de référence de luminosité ≥ 20 sous condition de faisabilité



## GUTEX Durio Peinture pour façade

Pour les endroits exposés

Préparé pour prévenir les champignons/algues

Numéro d'article	Couleur	l/Seau	Consommation pour une seule couche [l/m <sup>2</sup> ]	Unité de prix	Prix de vente €
12857	Blanc	15	0,3	l	11,26
12858*	Teinté	15	0,3	l	11,83

\* Version teintée avec indication précise de la spécification de couleur, valeur de référence de luminosité  $\geq 20$  sous condition de faisabilité

## Système de raccord de fenêtre Implio

### Implio P

#### GUTEX Implio P Panneau d'embrasure

Profondeur et longueur des panneaux fabriqués selon les besoins du client D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web.

D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web.

Pour façades crépies

Placage: Blanc



Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Profondeur max. [cm]	Longueur max. [cm]	Unité de prix	Prix de vente €
12791	20	10	300	m	22,25
12792	20	15	300	m	24,80
12793	20	20	300	m	27,30
12794	20	25	300	m	29,80
12795	20	30	300	m	32,25
12797	30	10	300	m	22,75
12798	30	15	300	m	25,45
12799	30	20	300	m	29,20
12800	30	25	300	m	31,05
12801	30	30	300	m	33,80
13362	40	10	300	m	26,60
13363	40	15	300	m	29,50
13364	40	20	300	m	32,40
13365	40	25	300	m	35,25
13366	40	30	300	m	38,15

## GUTEX Implio P Panneau en biseau

Profondeur et longueur des panneaux fabriqués selon les besoins du client. D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web.

D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web.

Pour façades crépies

Placage: Blanc



Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Profondeur max. [cm]	Longueur max. [cm]	Unité de prix	Prix de vente €
12785	30	10	300	m	24,55
12786	30	15	300	m	28,30
12787	30	20	300	m	32,00
12788	30	25	300	m	33,90
12789	30	30	300	m	37,45
12843	40	10	300	m	25,05
12844	40	15	300	m	28,95
12845	40	20	300	m	32,90
12846	40	25	300	m	34,00
12847	40	30	300	m	38,85

## GUTEX Implio Revêtement de panneau d'embrasure

Numéro d'article	Type	Unité de prix	Prix de vente €
13089	Revêtement des faces frontales avec joint à peindre GUTEX	m	6,90

## GUTEX Implio P02 Panneau d'embrasure

Profondeur et longueur des panneaux fabriqués selon les besoins du client. D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web.

Les panneaux sont livrés sans profilé de raccord crépi, les faces frontales doivent donc être protégées par le client.

Pour façades ventilées

Placage: Noir



Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Profondeur max. [cm]	Longueur max. [cm]	Unité de prix	Prix de vente €
13396	20	10	300	m	23,35
13397	20	15	300	m	25,90
13398	20	20	300	m	28,50
13399	20	25	300	m	31,05
13400	20	30	300	m	33,55
13401	30	10	300	m	23,80
13402	30	15	300	m	26,55
13403	30	20	300	m	30,40
13404	30	25	300	m	32,35
13405	30	30	300	m	35,10
13406	40	10	300	m	27,80
13407	40	15	300	m	30,80
13408	40	20	300	m	33,75
13409	40	25	300	m	36,65
13410	40	30	300	m	39,60

## GUTEX Implio P02 Panneau en biseau

Profondeur et longueur des panneaux fabriqués selon les besoins du client. D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web.

Les panneaux sont livrés sans profilé de raccord crépi, les faces frontales doivent donc être protégées par le client.

Pour façades ventilées

Placage: Gris clair



Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Profondeur max. [cm]	Longueur max. [cm]	Unité de prix	Prix de vente €
13411	30	10	300	m	25,05
13412	30	15	300	m	28,85
13413	30	20	300	m	32,55
13414	30	25	300	m	34,50
13415	30	30	300	m	38,10
13416	40	10	300	m	25,55
13417	40	15	300	m	29,50
13418	40	20	300	m	33,45
13419	40	25	300	m	34,60
13420	40	30	300	m	39,50

## GUTEX Implio P Caisson de store à lamelles

Placage: Blanc



Numéro d'article		Unité de prix	Prix de vente €
12564		m	285,00

## GUTEX Implio P02 Caisson de store à lamelles

Placage: Intérieur blanc, face frontale noire



Numéro d'article		Unité de prix	Prix de vente €
13393		m	312,00

## GUTEX Implio P Caisson de volet roulant

Placage: Blanc




Numéro d'article		Unité de prix	Prix de vente €
13394		m	305,00

## GUTEX Implio P02 Caisson de volet roulant

Placage: Intérieur blanc, extérieur et face frontale noirs



Numéro d'article		Unité de prix	Prix de vente €
13395		m	335,00



## GUTEX Implio Passage de câbles

Étanche à l'air et à l'eau, prémonté

Numéro d'article	Unité de prix	Prix de vente €
12829	Pièce(s)	35,00



## GUTEX Implio Raccord de caisson de store à lamelles

Pour caissons de stores à lamelles (longueur totale > 250 cm) et panneaux d'habillage Rivestio (longueur totale > 300 cm)

Numéro d'article	Unité de prix	Prix de vente €
12942	Pièce(s)	45,00

## GUTEX Implio P Panneau d'embrasure de socle

Profondeur et longueur des panneaux fabriqués selon les besoins du client. D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web.

D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web.

Placage: Blanc

Matériau: XPS



Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Profondeur max. [cm]	Longueur max. [cm]	Unité de prix	Prix de vente €
13593	20	10	60	m	27,40
13594	20	20	60	m	34,60
13595	20	30	60	m	45,25
13596	30	10	60	m	29,70
13597	30	20	60	m	38,10
13598	30	30	60	m	49,90
13599	40	10	60	m	31,95
13600	40	20	60	m	40,45
13601	40	30	60	m	52,30



## GUTEX Implio P Bande d'étanchéité pour appui de fenêtre

Avec garniture subdivisée

Numéro d'article	m/Rouleau	Pas [mm/mm]	Unité de prix	Prix de vente €
12499	30	25/55	Rouleau	165,50
13863	30	15/65	Rouleau	165,50



## GUTEX Implio P Cornière d'étanchéité pour appui de fenêtre

Avec garniture subdivisée

Numéro d'article	Pièce(s)/Carton	Pas [mm/mm]	Unité de prix	Prix de vente €
12500	10	25/55	Pièce(s)	5,94
13864	10	15/65	Pièce(s)	5,94

## GUTEX Implio P Jeu d'échantillons de bandes adhésives/angles

Contient 2,5 m de bande d'étanchéité pour appui de fenêtre et 2 angles d'étanchéité pour appui de fenêtre

Numéro d'article	Pas [mm/mm]	Unité de prix	Prix de vente €
13904	25/55	Pièce(s)	26,47
13905	15/65	Pièce(s)	26,47



## GUTEX Implio P Profilé de raccordement de fenêtre

Pour toutes les épaisseurs

Avec bande d'étanchéité intégrée

Numéro d'article	Longueur [cm]	Unité de prix	Prix de vente €
13096	300	Pièce(s)	24,71



## GUTEX Implio P Panneau arrière

Profondeur et longueur des panneaux fabriqués selon les besoins du client. D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web.

D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web.

Placage: Blanc devant et en-dessous



Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Profondeur max. [cm]	Longueur max. [cm]	Unité de prix	Prix de vente €
13843	20	30	300	m	41,85
13844	20	40	300	m	46,60
13845	20	10	300	m	32,45
13846	20	20	300	m	37,35
13847	30	30	300	m	44,40
13848	30	40	300	m	49,80
13849	30	10	300	m	33,50
13850	30	20	300	m	38,40
13851	40	30	300	m	52,05
13852	40	40	300	m	59,15
13853	40	10	300	m	40,65
13854	40	20	300	m	46,60
13855	60	30	300	m	76,70
13856	60	40	300	m	86,00
13857	60	10	300	m	58,15
13858	60	20	300	m	67,40

## GUTEX Implio P Panneau d'embrasure combiné

Profondeur et longueur des panneaux fabriqués selon les besoins du client. D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web.

D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web.

Les panneaux d'embrasure combinés sont toujours vendus par paire avec un panneau de droite et un panneau de gauche. Il faut donc toujours commander un nombre pair d'unités.

Placage: Blanc

Part de longueur XPS 33 cm, longueur totale 100 – 300 cm



Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Profondeur max. [cm]	Longueur max. [cm]	Unité de prix	Prix de vente €
13888	20	10	300	m	25,45
13889	20	20	300	m	30,40
13890	20	30	300	m	35,40
13892	30	10	300	m	28,70
13893	30	20	300	m	33,40
13895	30	30	300	m	40,15
13896	40	10	300	m	34,15
13897	40	20	300	m	39,80
13898	40	30	300	m	47,60

## GUTEX Implio P Panneau en biseau de socle

Profondeur et longueur des panneaux fabriqués selon les besoins du client. D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web.

D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web.

Placage: Gris clair

Matériau: PET



Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Profondeur max. [cm]	Longueur max. [cm]	Unité de prix	Prix de vente €
13947	36	20	240	m	80,99
13948	36	30	240	m	88,17



## GUTEX Implio Pince coupante

Convient pour la découpe du profilé de raccord de fenêtre

Numéro d'article	Unité de prix	Prix de vente €
13101	Pièce(s)	58,31

## GUTEX Implio Colle d'étanchéité

Pour collage et étanchéité

Couleur: Blanc



Numéro d'article	ml/Cartouche	Unité de prix	Prix de vente €
12507	310	Pièce(s)	14,52

## GUTEX Joint à peindre

Consommation à la surface des panneaux: ca. 0,8 l/m<sup>2</sup>  
 Consommation sur les faces frontales: ca. 2 l/m<sup>2</sup>



Numéro d'article	l/Seau	Unité de prix	Prix de vente €
12774	2,5	Seau	69,49

## GUTEX Implio Profilé de bordure

Convient au modèle d'appui de fenêtre « Appui de fenêtre extérieur aluminium Fenorm » de la société Polythal

Couleur: Argenté ou blanc RAL 9016  
 Matériau: Aluminium



Numéro d'article	Longueur [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
12550	165	Paire	58,50
12551	180	Paire	60,05
12552	195	Paire	63,70
12553	210	Paire	62,80
12561	225	Paire	66,50
12554	240	Paire	67,50
12555	260	Paire	70,50
12556	280	Paire	72,00
12557	300	Paire	74,00
12558	320	Paire	82,50
12559	340	Paire	84,50
12560	360	Paire	86,00

## Supplément de prix pour peinture spéciale

Numéro d'article	Unité de prix	Prix de vente €
12565	Paire	21,81

## Frais de préparation pour peinture spéciale

Prix net, ne peut pas faire l'objet d'une remise

Coût unique par teinte

Numéro d'article	Prix de vente €
	77,87



## GUTEX Implio Cornière en plastique

Peut être raccourci en hauteur.

Numéro d'article	Longueur [cm]	Dimension des côtés [cm/cm]	Unité de prix	Prix de vente €
13503	200	6/3,7	Pièce(s)	36,06
14209	100	6/3,7	Pièce(s)	18,19



## GUTEX Implio Profilé de ventilation

Pour montage sous des appuis de fenêtre

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Largeur [mm]	Longueur [cm]	Unité de prix	Prix de vente €
13275	7	30	120	Pièce(s)	7,73

## Implio F



### GUTEX Implio F Panneau en biseau avec film

Avec raccord adhésif

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Profondeur max. [cm]	Longueur [cm]	Unité de prix	Prix de vente €
13266	30	10	125	m courant	22,47
13267	30	15	125	m courant	25,81
13268	30	20	125	m courant	29,37
13269	30	25	125	m courant	33,59
13270	30	30	125	m courant	37,65
13271	40	35	125	m courant	41,76
13272	40	40	125	m courant	46,25



### GUTEX Implio F Bande adhésive

Pour étanchéité

Numéro d'article	Largeur [mm]	m/Rouleau	Unité de prix	Prix de vente €
13504	50	30	Rouleau	44,17



## GUTEX Implio F Angle de fenêtre

Les angles de fenêtres sont plus courts que leur profondeur nominale. En les utilisant dans le système, on obtient le recouvrement adéquat sur les angles de la façade.

Numéro d'article	Type	Profondeur max. [cm]	Unité de prix	Prix de vente €
13279	Gauche	10	Pièce(s)	5,32
13280	Droite	10	Pièce(s)	5,32
13281	Gauche	15	Pièce(s)	6,14
13282	Droite	15	Pièce(s)	6,14
13283	Gauche	20	Pièce(s)	6,58
13284	Droite	20	Pièce(s)	6,58
13285	Gauche	25	Pièce(s)	6,80
13286	Droite	25	Pièce(s)	6,80
13287	Gauche	30	Pièce(s)	6,90
13288	Droite	30	Pièce(s)	6,90
13289	Gauche	35	Pièce(s)	7,51
13290	Droite	35	Pièce(s)	7,51
13291	Gauche	40	Pièce(s)	8,38
13292	Droite	40	Pièce(s)	8,38



## GUTEX Implio F Angle de façade

Utilisable des deux côtés

Numéro d'article	Unité de prix	Prix de vente €
13276	Pièce(s)	5,53

## GUTEX Implio F Primaire

Consommation à la surface des panneaux: ca. 0,3 l/m<sup>2</sup>

Consommation sur les faces frontales: ca. 0,8 l/m<sup>2</sup>



Numéro d'article	l/Seau	Unité de prix	Prix de vente €
13277	1	Seau	16,82

## GUTEX Implio Colle d'étanchéité

*Pour collage et étanchéité*

Couleur: Blanc



Numéro d'article	ml/Cartouche	Unité de prix	Prix de vente €
12507	310	Pièce(s)	14,52

## GUTEX Rivestio Panneau de revêtement

Profondeur et longueur des panneaux fabriqués selon les besoins du client. D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web.

D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web.

Placage: Blanc derrière et en-dessous



Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Longueur max. [cm]	Hauteur max. [cm]	Unité de prix	Prix de vente €
13186	20	300	40	m	86,30
13187	20	300	50	m	93,25
13188	20	300	60	m	100,21
13361	20	300	30	m	79,30
13189	40	300	40	m	97,75
13190	40	300	50	m	108,00
13191	40	300	60	m	117,00
13360	40	300	30	m	88,45
13192	60	300	40	m	113,00
13193	60	300	50	m	125,00
13194	60	300	60	m	136,00
13359	60	300	30	m	101,09

## Technique d'isolation mécanique

### GUTEX Scie cloche HF-A

Pour ouverture d'insufflation dans les panneaux en fibres de bois souples

Avec mécanisme d'éjection



Numéro d'article	Diamètre [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
13650	106,5	Pièce(s)	308,52
14509	120	Pièce(s)	361,68



## Divers

### GUTEX Bande adhésive

Couche d'apprêt obligatoire

Composant du système de collage GUTEX



Numéro d'article	Largeur [cm]	m/Rouleau	Unité de prix	Prix de vente €
11677	15	30	Rouleau	61,76

### GUTEX Enduit d'apprêt

Composant du système de collage GUTEX

Couche d'apprêt pour la bande adhésive GUTEX sur panneaux souples en fibres de bois et autres surfaces absorbantes



Numéro d'article	l/Bouteille	Consommation [Bouteille/rouleau]	Unité de prix	Prix de vente €
11704	1	1	Bouteille	20,60

### GUTEX Primaire en spray

Composant du système de collage GUTEX

Couche d'apprêt pour la bande adhésive GUTEX sur panneaux souples en fibres de bois et autres surfaces absorbantes



Numéro d'article	ml/Bombe	Bombe/Carton	Consommation [Bouteille/rouleau]	Unité de prix	Prix de vente €
13754	500	6	3	Pièce(s)	17,97

## GUTEX Produit d'étanchéité

Composant du système de collage GUTEX

Pour panneaux de sous-toiture

Pour pistolet à colle classique



Numéro d'article	ml/Cartouche	Consommation [ml/m courant]	Unité de prix	Prix de vente €
11350	310	30	Pièce(s)	3,80

## GUTEX Lame de découpe

Pour scie sauteuse

Lame de scie à queue en T



Numéro d'article	Pour l'isolation [mm]	Pièce(s)/Pack	Unité de prix	Prix de vente €
11121	60	3	Pack	17,32

## GUTEX Cale d'isolation de flanc

En continu de 30 mm à 5 mm

Densité brute  $\rho$ : ~ 130 kg/m<sup>3</sup>

Valeur nominale de conductivité thermique  $\lambda_D$ : 0,039 W/mK

Contrainte/résistance à la pression:  $\geq 50$  kPa

Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau:  $\geq 10$  kPa



Numéro d'article	Largeur [cm]	Épaisseur [mm]	Longueur [cm]	Pièce(s)/Paquet	Unité de prix	Prix de vente €
11990	30	30	125	8	Paquet	49,10

## GUTEX Cutter à isolant

Protection de coupe incluse

Pour GUTEX Thermoflex



Numéro d'article		Unité de prix	Prix de vente €
10344		Pièce(s)	48,77

## GUTEX Baguette de pose

Pour GUTEX Thermosafe-nf

Matériau: Epicéa



Numéro d'article	Apparence du chant	Épaisseur [mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m <sup>2</sup> /Pièce(s)	Pièce(s)/Botte	Unité de prix	Prix de vente €
14001	Rainure et languette	35	2000 × 74	0,45	12	Pièce(s)	8,75

- Les prix indiqués sont des prix nets et n'incluent pas la TVA en vigueur
- Palettes partielles moyennant un supplément
- La reprise d'enduit et d'accessoires n'est pas possible
- Livraison à partir de l'entrepôt du revendeur
- Livraison sur chantier possible sur demande. Le lieu de livraison doit être accessible aux poids lourds
- Sous réserve de modifications de dimensions liées à la production
- Certification selon EN ISO 9001, EMAS III et EN ISO 14001
- Les prix en vigueur jusqu'à présent ne sont plus valables
- Sauf accord écrit contraire, nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement s'appliquent pour toutes les livraisons et prestations
- Vous pouvez consulter nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement sur le site [www.gutex.fr/tec](http://www.gutex.fr/tec)



Site d'Eschbach



Site d'Gutenberg

## Une qualité éprouvée

Tous nos produits sont en bois de sapin et d'épicéa durable issu de la Forêt-Noire – la base idéale pour des isolants en fibres de bois de grande qualité. Le certificat natureplus® garantit en outre son innocuité pour la santé, une production écologique et une bonne aptitude à l'emploi.



Votre revendeur/conseiller spécialisé

