



## GUTEX isolatie op basis van hout

Sinds 1932 produceert Gutex, met als standplaats Waldshut-Tiengen in het zuiden van het Zwarte Woud, hoogwaardige isolatieplaten afkomstig van **hout**. Zowel in nieuwbouw als renovatie vervullen de Gutex isolatieplaten bouw fysieke en ecologische eisen op optimale wijze.

- Voordelen:
- Uitstekende bescherming tegen winterse koude door zijn lage  $\lambda$ -waarde.
  - Optimale bescherming tegen zomerse hitte gezien de hoogst mogelijke warmtebuffercapaciteit.
  - Hoge bescherming tegen lucht- en contactgeluiden door zijn open poriënstructuur, evenals zijn hoge dichtheid.
  - Isolatieplaten zijn recycleerbaar en kunnen voor zover ze niet vervuild zijn door andere chemische producten teruggelieferd worden en opnieuw gebruikt worden als grondstof.
  - Hoge milieuvriendelijke score : grondstof is afkomstig uit het Zwarte Woud en is nagroeibaar. Alle Gutex isolatiepanelen beschikken over het natureplus label en zijn dus een bouwbiologisch product!

## GUTEX isolation à base de fibre de bois

Depuis 1932, l'entreprise Gutex fabrique des panneaux isolants en fibres de bois de qualité supérieure et d'écologie.

- Avantages:
- Excellente protection contre le froid en hiver grâce à une faible conductivité thermique.
  - Protection optimale contre la chaleur en été grâce à une capacité de stockage de la chaleur élevée.
  - Protection élevée contre les bruits aériens et les bruits d'impact grâce à la structure poreuse des fibres et un poids volumétrique élevé.
  - Eco-compatibilité élevée car le bois de la Forêt-Noire utilisé comme matière première est issu de la sylviculture durable et tous les panneaux isolants Gutex sont sans risque suivant les principes de l'écoconstruction (certification Nature Plus).



### GUTEX MULTIPLEX-TOP

Is de regenzekere onderdakplaat met éénlagig, homogeen dichtheitsprofiel, ook voor binnenafbouw. De vier zijden zijn voorzien van een tand en groef verbinding.

### GUTEX MULTIPLEX-TOP

Panneau de sous-toiture pare-pluie, densité brute, monocouche et homogène. Rainuré et languetté sur les quatre côtés.

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
MULTIPLEXTOP022	22 mm	2500 x 750 mm	4 x T/G R/L	45	84,37	0,50	<b>12,09</b>
MULTIPLEXTOP035	35 mm	2500 x 750 mm	4 x T/G R/L	30	56,25	0,75	<b>15,96</b>



### GUTEX ULTRATHERM

Is de regenzekere, isolerende en vaste onderdakplaat, homogeen éénlagig samengesteld zowel voor renovatie als nieuwbouw. De vier zijden hebben een tand en groef verbinding.

### GUTEX ULTRATHERM

Panneau de sous-toiture doté d'une isolation élevée et de densité brute, monocouche et homogène. Rainuré et languetté sur les quatre côtés.

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
ULTRATHERM060	60 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,45	1,40	<b>25,08</b>
ULTRATHERM080	80 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	27,77	1,90	<b>33,44</b>
ULTRATHERM100	100 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G R/L	20	21,36	2,35	<b>41,80</b>
ULTRATHERM120	120 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	19,22	2,85	<b>50,16</b>
ULTRATHERM140	140 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G R/L	14	14,95	3,30	<b>58,52</b>
ULTRATHERM160	160 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	12,82	3,80	<b>66,88</b>

**GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEEN**

Is een homogene isolatieplaat met uitstekende eigenschappen tegen koude en warmte.

**GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEEN**

*Panneau d'isolation universel de composition monocouche à densité homogène avec d'excellentes performances en matière de protection contre la chaleur en été et contre le froid en hiver.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
THERMOSAFEHG040	40 mm	1200 x 625 mm	recht <i>droit</i>	112	84,00	1,05	<b>12,42</b>
THERMOSAFEHG060	60 mm	1200 x 625 mm	recht <i>droit</i>	70	52,50	1,55	<b>18,62</b>
THERMOSAFEHG080	80 mm	1200 x 625 mm	recht <i>droit</i>	56	42,00	2,10	<b>24,83</b>
THERMOSAFEHG100	100 mm	1200 x 625 mm	recht <i>droit</i>	42	31,50	2,60	<b>31,04</b>
THERMOSAFEHG120	120 mm	1200 x 625 mm	recht <i>droit</i>	36	27,00	3,15	<b>37,25</b>
THERMOSAFEHG140	140 mm	1200 x 625 mm	spon/ <i>affleuré</i>	32	24,00	3,65	<b>43,46</b>
THERMOSAFEHG160	160 mm	1200 x 625 mm	spon/ <i>affleuré</i>	28	21,00	4,20	<b>49,66</b>
THERMOSAFEHG180	180 mm	1200 x 625 mm	spon/ <i>affleuré</i>	24	18,00	4,70	<b>55,87</b>
THERMOSAFEHG200	200 mm	1200 x 625 mm	spon/ <i>affleuré</i>	22	16,50	5,25	<b>62,08</b>
THERMOSAFEHG220	220 mm	1200 x 625 mm	spon/ <i>affleuré</i>	20	15,00	5,75	<b>68,29</b>
THERMOSAFEHG240	240 mm	1200 x 625 mm	spon/ <i>affleuré</i>	18	13,50	6,30	<b>74,50</b>

**GUTEX THERMOFIBRE**

Is de inblaaisolatie als ruimtevullende warmte-isolatie in gesloten holle ruimtes en als vrijliggende isolatie in horizontale constructies. ( bv : zoldervloer )

**GUTEX THERMOFIBRE**

*Fibres de bois d'isolation en vrac, soufflées pour remplir des cavités fermées et des espaces horizontaux ouverts.*

Referentie Référence	Inhoud/pak Contenu/pacq	Afmeting Dimension	Pak/pal Pacq/pal	kg/pal kg/pal	Prijs/pak Prix/pacq
THERMOFIBRE	15 kg	800 x 400 x 330 mm	21	315	<b>22,95</b>

**GUTEX THERMOFLEX**

Is de **flexibele** houtwolisolatie voor plaatsing tussen keper/spant en vakwerk. Heeft een zeer goede warmte opslagcapaciteit en hoge geluidsisolatie.

**GUTEX THERMOFLEX**

*Panneau isolant flexible en fibre de bois pour isoler entre les chevrons et les colombages. Avec une très bonne capacité de stockage de la chaleur et une isolation acoustique élevée.*

Referentie	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kant Bord	St/pak Pcs/pacq	Pk/pal Pacq/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
THFLEX040	40 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	8	14	86,94	1,10	<b>5,87</b>
THFLEX050	50 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	9	10	69,86	1,35	<b>7,33</b>
THFLEX060	60 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	8	10	62,10	1,65	<b>8,80</b>
THFLEX080	80 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	6	10	46,58	2,20	<b>11,73</b>
THFLEX100	100 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	4	12	37,26	2,75	<b>14,66</b>
THFLEX120	120 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	4	10	31,05	3,30	<b>17,60</b>
THFLEX140	140 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	4	8	24,84	3,85	<b>20,53</b>
THFLEX160	160 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	3	10	23,29	4,40	<b>23,46</b>
THFLEX180	180 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	3	8	18,63	5,00	<b>26,40</b>
THFLEX200	200 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	2	12	18,63	5,55	<b>29,33</b>
THFLEX220	220 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	2	10	15,53	6,10	<b>32,26</b>
THFLEX240	240 mm	1350 x 575 mm	recht/ <i>droit</i>	2	10	15,53	6,65	<b>35,19</b>

## GUTEX THERMOFLAT



Is de drukvaste isolatieplaat met éénlagig homogeen dichtheitsprofiel voor platte dakconstructies.

### GUTEX THERMOFLAT

*Panneau isolant résistant à la pression pour les toits plats en bois, en béton ou en tôle.*

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m <sup>2</sup> /pallet	Rd:M <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup>
Thermoflat100	100mm	1230 x 600mm	sponning	44	32,47	2,50	<b>30,86</b>
Thermoflat120	120mm	1230 x 600mm	sponning	36	26,57	3,00	<b>37,03</b>
Thermoflat140	140mm	1230 x 600mm	sponning	32	23,62	3,50	<b>43,20</b>
Thermoflat160	160mm	1230 x 600mm	sponning	28	20,66	4,00	<b>49,37</b>

## GUTEX MULTITHERM

Is de vochtbestendige isolatieplaat met een éénlagige, homogene dichtheid in houtskelbouw, massief houtbouw, massief metselwerk met als eindafwerking een geventileerde façade (beplanking, beplating, metselwerk). Geschikt voor wandisolatie en vanaf 60 mm ook als onderdakplaat, mits onderdakfolie. Tevens als na-isolatie van een hellend dak aan de binnenzijde en voor plat dak.



### GUTEX MULTITHERM

*Panneau isolant insensible à l'humidité, doté d'un profil rainuré-languetté, de densité brute monocouche et homogène, qui sert de revêtement de mur extérieur derrière le panneau de parement - désormais également utilisable à partir de 60 mm au niveau de la toiture comme isolation sur chevrons supplémentaires avec sous-couverture. Convient également comme post-isolation d'un toit en pente (à l'intérieur) et pour les toits plats.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
MULTITHERM040	40 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	54	57,02	1,00	<b>15,60</b>
MULTITHERM060	60 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,02	1,50	<b>23,40</b>
MULTITHERM080	80 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	27,46	2,00	<b>31,20</b>
MULTITHERM100	100 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	22	23,23	2,50	<b>39,00</b>
MULTITHERM120	120 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	19,00	3,00	<b>46,80</b>
MULTITHERM140	140 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	16	16,89	3,50	<b>54,60</b>
MULTITHERM160	160 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	14	14,78	4,00	<b>62,40</b>
MULTITHERM180	180 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	12,67	4,50	<b>70,20</b>
MULTITHERM200	200 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	10	10,56	5,00	<b>78,00</b>

## GUTEX THERMOINSTAL



Is de drukvaste isolatieplaat met een éénlagig, homogeen dichtheitsprofiel voor warmte-isolatie van de leidingsspouw.

### GUTEX THERMOINSTAL

*Panneau isolant résistant à la pression, de composition monocouche, de densité homogène, pour l'isolation thermique de surfaces d'hébergement.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
THERMOINSTAL050	50 mm	1250 x 60 mm	recht/droit	84	63,00	1,25	<b>20,57</b>



### GUTEX THERMOROOM

Is de drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen dichtheitsprofiel voor na-isolatie van de buitenmuren aan de binnenkant.

### GUTEX THERMOROOM

*Panneau isolant de composition monocouche à densité homogène pour l'isolation intérieure et à postériori des parois extérieures.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
THERMOROOM020	20 mm	1200 x 500 mm	recht/droit	96	57,60	0,50	<b>10,48</b>
THERMOROOM040	40 mm	1200 x 500 mm	recht/droit	48	28,80	1,00	<b>17,85</b>
THERMOROOM050	50 mm	1200 x 500 mm	recht/droit	36	21,60	1,25	<b>22,31</b>
THERMOROOM060	60 mm	1200 x 500 mm	recht/droit	30	18,00	1,50	<b>26,77</b>
THERMOROOM080	80 mm	1200 x 500 mm	recht/droit	24	14,40	2,05	<b>35,70</b>
THERMOROOM100	100 mm	1200 x 500 mm	recht/droit	18	10,80	2,55	<b>44,62</b>



### GUTEX THERMOSAFE-WD

Is de drukvaste éénlagige, homogene isolatieplaat voor warmte-isolatie van vloer en wandopbouw. Nuttige belasting tot 5 kN/m<sup>2</sup>.

### GUTEX THERMOSAFE-WD

*Panneau isolant résistant à la pression, de composition monocouche et de densité homogène pour l'isolation thermique de planchers et de murs.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
THERMOSAFEWD020	20 mm	1250 x 600 mm	recht/droit	224	168,00	0,50	<b>6,81</b>
THERMOSAFEWD030	30 mm	1250 x 600 mm	recht/droit	140	105,00	0,75	<b>10,21</b>
THERMOSAFEWD040	40 mm	1250 x 600 mm	recht/droit	112	84,00	1,00	<b>13,62</b>
THERMOSAFEWD060	60 mm	1250 x 600 mm	recht/droit	70	52,50	1,50	<b>20,42</b>
THERMOSAFEWD080	80 mm	1250 x 600 mm	recht/droit	56	42,00	2,00	<b>27,23</b>
THERMOSAFEWD100	100 mm	1250 x 600 mm	recht/droit	42	31,50	2,50	<b>34,04</b>
THERMOSAFEWD120	120 mm	1250 x 600 mm	recht/droit	36	27,00	3,00	<b>40,85</b>



### GUTEX THERMOSAFE-NF

Is een geluidsisolerende plaat, bijzonder geschikt als onderbouw voor een vast geschroefde plankenvloer of parket. De vier zijden hebben tand en groef verbinding.

### GUTEX THERMOSAFE-NF

*Panneau isolant contre les bruits d'impacts avec rainure et languette pour la fixation des baguettes de pose en sapin. Convient pour des planchers ou de parquet vissé.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
THERMOSAFENF	40 mm	1190 x 380 mm	4 x T/G R/L	75	33,92	1,05	<b>19,38</b>

### GUTEX THERMOFLOOR

Is een veelzijdig toepasbare geluidsisolerende plaat voor alle vloeropbouw met inbegrepen natte en droge chappe. Belasting tot 5 kN/m<sup>2</sup>.

### GUTEX THERMOFLOOR

*Panneau polyvalent isolant contre les bruits d'impacts adapté à toutes les structures de sols, incluant les chapes humides ou sèches. Charge maximum jusqu'à 5 kN/m<sup>2</sup>.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
THERMOFLOOR020	20 mm	1200 x 600 mm	recht/droit	180	129,60	0,50	<b>9,63</b>
THERMOFLOOR030	30 mm	1200 x 600 mm	recht/droit	120	86,40	0,75	<b>14,45</b>



### GUTEX HAPPY STEP

Is een universele basisplaat voor hoogwaardige vloerbedekking binnen.

### GUTEX HAPPY STEP

*Panneau de base pour revêtement de sol de grande qualité destiné à l'aménagement intérieur.*

Referentie <i>Référence</i>	Dikte <i>Epaisseur</i>	Afmeting <i>Dimension</i>	Kanten <i>Bords</i>	St/pal <i>Pcs/pal</i>	m <sup>2</sup> /pallet <i>m<sup>2</sup>/pal</i>	Rd:m <sup>2</sup> K/W <i>Rd:m<sup>2</sup>K/W</i>	Prijs/m <sup>2</sup> <i>Prix/m<sup>2</sup></i>
HAPPYSTEP006	6 mm	860 x 590 mm	recht/droit	640	324,74	0,10	<b>4,94</b>



### GUTEX STANDARD-N

Standaard plaat voor veelzijdige toepassingen binnen.

### GUTEX STANDARD-N

*Ce panneau convient à de multiples utilisations en intérieur.*

Referentie <i>Référence</i>	Dikte <i>Epaisseur</i>	Afmeting <i>Dimension</i>	Kanten <i>Bords</i>	St/pal <i>Pcs/pal</i>	m <sup>2</sup> /pallet <i>m<sup>2</sup>/pal</i>	Rd:m <sup>2</sup> K/W <i>Rd:m<sup>2</sup>K/W</i>	Prijs/m <sup>2</sup> <i>Prix/m<sup>2</sup></i>
STANDARDN008	8 mm	1000 x 2500 mm	recht/droit	130	325,00	0,15	<b>3,79</b>
STANDARDN010	10 mm	1000 x 2500 mm	recht/droit	100	250,00	0,2	<b>4,74</b>
STANDARDN012	12 mm	1000 x 2500 mm	recht/droit	80	200,00	0,25	<b>5,69</b>
STANDARDN015	15 mm	1000 x 2500 mm	recht/droit	70	175,00	0,3	<b>7,11</b>
STANDARDN018	18 mm	1000 x 2500 mm	recht/droit	55	137,50	0,35	<b>8,53</b>



### GUTEX THERMOWALL ETICS (buitengevelisolatiesysteem)

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4 zijdig tand en groef. Densiteit 160 kg/m<sup>3</sup>.

### GUTEX THERMOWALL ETICS (buitengevelisolatiesysteem)

*Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 160 kg/m<sup>3</sup>.*

Referentie <i>Référence</i>	Dikte <i>Epaisseur</i>	Afmeting <i>Dimension</i>	Kanten <i>Bords</i>	St/pal <i>Pcs/pal</i>	m <sup>2</sup> /pallet <i>m<sup>2</sup>/pal</i>	Rd:m <sup>2</sup> K/W <i>Rd:m<sup>2</sup>K/W</i>	Prijs/m <sup>2</sup> <i>Prix/m<sup>2</sup></i>
THERMOWALL0201250	20 mm	1250 x 590 mm	recht/droit	224	165,20	0,50	<b>10,07</b>
THERMOWALL0401250	40 mm	1250 x 590 mm	recht/droit	112	82,60	1	<b>20,14</b>
THERMOWALLI0601250	60 mm	1250 x 590 mm	recht/droit	70	51,63	1,5	<b>30,21</b>
THERMOWALLI0801250	80 mm	1250 x 590 mm	recht/droit	56	41,30	2,00	<b>40,28</b>

THERMOWALL1000830	100 mm	830 x 600 mm	recht/droit	42	20,92	2,50	<b>50,60</b>
THERMOWALLI1200830	120 mm	830 x 600 mm	recht/droit	32	15,94	3	<b>60,72</b>
THERMOWALLI1400830	140 mm	830 x 600 mm	recht/droit	28	13,94	3,5	<b>70,84</b>
THERMOWALL1600830	160 mm	830 x 600 mm	recht/droit	24	11,95	4	<b>80,96</b>

THERMOWALL0802800	80 mm	2800 x 1250 mm	recht/droit	12	42,00	2,00	<b>40,48</b>
THERMOWALL1002800	100 mm	2800 x 1250 mm	recht/droit	9	31,50	2,5	<b>50,60</b>
THERMOWALL1202800	120 mm	2800 x 1250 mm	recht/droit	8	28,00	3	<b>60,72</b>

THERMOWALL080	80 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	56	43,68	2,00	<b>40,48</b>
THERMOWALL100	100 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	44	34,32	2,5	<b>50,60</b>
THERMOWALL120	120 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	28,08	3	<b>60,72</b>
THERMOWALL140	140 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	32	24,96	3,5	<b>70,84</b>
THERMOWALL160	160 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	28	21,84	4	<b>80,96</b>



**GUTEX THERMOWALL-NF**

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Afwerking 4 zijdig tand en groef. Densiteit 160 kg/m<sup>3</sup>. Kan op 3 kepers bevestigd worden, mag daardoor een lagere densiteit hebben dan Thermowall GF.

**GUTEX THERMOWALL-NF**

*Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 160 kg/m<sup>3</sup>. Peut être placé sur 3 chevrons, peut donc avoir une densité plus faible que le Thermowall GF.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
THERMOWALLNF060	60 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,88	1,50	<b>28,44</b>

**GUTEX THERMOWALL-GF**

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4 zijdig tand en groef. Densiteit 185 kg/m<sup>3</sup>.

**GUTEX THERMOWALL-GF**

*Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 185 kg/m<sup>3</sup>.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
THERMOWALLGF0402600	40 mm	2600 x 1250 mm	recht/droit	24	78,00	0,90	<b>21,19</b>
THERMOWALLGF0602600	60 mm	2600 x 1250 mm	recht/droit	15	48,75	1,35	<b>31,79</b>

THERMOWALLGF040	40 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	108	84,24	0,90	<b>21,19</b>
THERMOWALLGF060	60 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	72	56,16	1,35	<b>31,79</b>

THERMOWALLGF0601800	60 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,88	1,35	<b>31,79</b>
---------------------	-------	---------------	-------------	----	-------	------	--------------

THERMOWALLGF0602576	60 mm	2576 x 1176 mm	4 x T/G R/L	18	54,52	1,35	<b>31,79</b>
---------------------	-------	----------------	-------------	----	-------	------	--------------

**GUTEX THERMOWALL-L**

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Afwerking met rechte kant. Densiteit 110 kg/m<sup>3</sup>.

**GUTEX THERMOWALL-L**

*Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façade écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Convient pour un bois massif multicouche (CLT). Densité 110 kg/m<sup>3</sup>.*

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pal	Rd:m <sup>2</sup> K/W Rd:m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
THERMOWALLL1200120	120 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	36	17,28	3,15	<b>48,72</b>
THERMOWALLL1200140	140 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	32	15,36	3,65	<b>56,84</b>
THERMOWALLL1200160	160 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	28	13,44	4,20	<b>64,96</b>
THERMOWALLL1200180	180 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	24	11,52	4,70	<b>73,08</b>
THERMOWALLL1200200	200 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	22	10,56	5,25	<b>81,20</b>



### GUTEX THERMOWALL DURIO

Is een speciaal ontwikkelde plaat voor pleistersysteem afwerking of geventileerde gevelafwerking buiten. Een éénlagig, homogeen samengestelde plaat voor het ecologisch gevelisolatiesysteem Gutex Durio.

### GUTEX THERMOWALL DURIO

*Système d'isolation pour façade écologique qui se plie à toutes vos envies. Que vous préférez un revêtement en enduit, en bois, en ardoise ou en zinc.*

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St/pal	m <sup>2</sup> /pallet	Rd:M <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup>
DURIO THERMOWALL070	70 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	32	34,56	1,75	<b>35,42</b>



### GUTEX PYRORESIST WALL

Is de brandvertragende houtvezelplaat voor gevels met hoge brandveiligheidseisen. Gevelafwerking buiten. Brandklasse C, niet smeulend.

### GUTEX PYRORESIST WALL

*Panneau de fibres de bois ignifugé pour les façades répondant à des exigences élevées en matière de sécurité incendie. Classe de feu C.*

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St/pal	m <sup>2</sup> /pallet	Rd:M <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup>
PYRORESIST060	60 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,88	1,35	op aanvraag
PYRORESIST080	80 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	28,08	1,8	sur demande
PYRORESIST100	100 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	22	23,76	2,25	op aanvraag
PYRORESIST120	120 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	19,44	2,70	sur demande

**MEERPRIJS VAN € 40,00 EXCL BTW PER AANGEBROKEN PALLET  
COÛT SUPPLEMENTAIRE DE € 40,00 HORS TVA PAR PALETTE OUVERTE**

**WAARBORGPALLET 15,00€/PALLET  
GARANTIE PAR PALETTE € 15,00**

# PRIJSLIJSTEN VOOR SYSTEMEN EN TOEBEHOREN

Aanbevolen verkoopprijzen af handelaar netto excl. Btw.

## Thermowall WDVS



### GUTEX Startplaat Thermowall-gf

Densiteit  $\rho$ : ~ 185 kg/m<sup>3</sup>

Drukspanning/-bestendigheid:  $\geq 150$  kPa

Treksterkte haaks op het plaatoppervlak:  $\geq 20$  kPa

Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte $\times$ Breedte [mm $\times$ mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13446	3 kanten groef en veer, onderkant stomp	60	1300 $\times$ 590	0,77	34	26,08	340	Stuks	21,54
13447*	3 kanten groef en veer, onderkant sponning	60	1300 $\times$ 400	0,52	51	26,52	340	Stuks	15,98

\* Sponningafmeting: 20  $\times$  60 mm



### GUTEX SN71 Startprofiel

Materiaal: Kunststof

Artikelnummer	Lengte [cm]	Voor isolatie [mm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14413	200	60	10	Stuks	14,34
14414	200	80	10	Stuks	15,61
14415	200	100	10	Stuks	16,92
14416	200	120	10	Stuks	17,38
14417	200	140	10	Stuks	18,60
14418	200	160	10	Stuks	19,87



## GUTEX VL71 Verlenging

Voor GUTEX SN71-sokkelrail

Materiaal: Kunststof



Artikel-nummer	Breedte [mm]	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14422	40	200	10	Stuks	9,37

## GUTEX AP71 Opsteekprofiel

Incl. connectors

Voor GUTEX SN71-sokkelrail

Materiaal: Kunststof



Artikel-nummer	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14419	210	10	Stuks	14,82

## GUTEX SV71 Stootverbinding

Afgifte uitsluitend samen met GUTEX SN71-sokkelrails of als volledige doos

Voor GUTEX SN71-sokkelrail

Materiaal: Kunststof



Artikel-nummer	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14543	100	20	Stuks	4,49

## GUTEX EV71 Hoekverbinding

Voor GUTEX SN71-sokkelrail

Materiaal: Kunststof



Artikel-nummer	Type	Bag/Stuks	Stuks/Doos	Prijsseenheid	Verkoop-prijs €
14420	Buitenhoek	10	100	Stuks	1,11
14421	Binnenhoek	10	100	Stuks	2,09

## GUTEX Hoekprofiel

Te combineren met GUTEX-sokkelprofiel

Materiaal: Kunststof



Artikel-nummer	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Beenmeting [cm/cm]	Prijsseenheid	Verkoop-prijs €
11869	200	15	5/5	Stuks	8,50

## GUTEX Sokkelprofiel

Te combineren met GUTEX-hoekprofiel

Materiaal: Kunststof



Artikel-nummer	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Max. verplaatsing sokkel [mm]	Prijsseenheid	Verkoop-prijs €
11868	240	25	60	Stuks	18,80

## GUTEX Slagplug

Voor profielmontage op metselwerk

Indringdiepte min. 25 mm in belastbare ondergrond



Artikel-nummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12230	8	65	100	Stuks	0,51

## GUTEX Sokkelprofiel

Materiaal: Aluminium



Artikel-nummer	Breedte [mm]	Lengte [cm]	Stuks/Bosje	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12235	43	200	10	Stuks	14,80
10380	63	200	10	Stuks	17,05
12236	83	200	10	Stuks	19,50
10374	103	200	10	Stuks	24,50
10375	123	200	10	Stuks	26,70
12234	143	200	10	Stuks	33,50
10377	163	200	10	Stuks	38,50
11325	183	200	10	Stuks	45,50
10378	203	200	10	Stuks	55,00

## GUTEX Sokkelprofielclip

Voor GUTEX-sokkelafsluitstrips

Materiaal: Kunststof



Artikel-nummer	Stuks/Pak	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10386	100	Stuks	0,34

## GUTEX Sokkelprofielhoekstuk

Voor GUTEX-sokkelafsluitstrips

Materiaal: Aluminium



Artikel-nummer	Breedte [mm]	Stuks/Pak	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
10384	63	10	Stuks	12,50
10385	83	10	Stuks	13,30
10382	103	10	Stuks	16,20

## GUTEX Thermowall houtschroeven

Incl. plaat en stoppen

Indringdiepte min. 25 mm in belastbare ondergrond

Verbruik: 6 – 10 Stuks/m<sup>2</sup>



Artikel-nummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Voor isolatie [mm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
12237	6	80	40	100	Stuks	0,71
10403	6	100	60	100	Stuks	0,77
10404	6	120	80	100	Stuks	0,90
10405	6	140	100	100	Stuks	0,97
10406	6	160	120	100	Stuks	1,12
12265	6	180	140	100	Stuks	1,23
10408	6	200	160	100	Stuks	1,35
10409	6	220	180	100	Stuks	1,48
10411	6	240	200	100	Stuks	1,67
12264	6	260	220	100	Stuks	1,86
12274	6	280	240	100	Stuks	2,14
12170	6	300	260	100	Stuks	2,38

## GUTEX Kunststofrondel

Zonder schroeven

Aanbevolen roestvrijstalen schroeven  $\varnothing$  5 mm



Artikel-nummer	Diameter [mm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
10389	60	100	Stuks	0,37

## GUTEX WDVS Thermoschroefslagplug

Daarnaast zijn GUTEX Thermodübel-sluitstoppen nodig

Voor beton, massiefhout en geperforeerde bouwmaterialen, lichtbeton, cellenbeton, gebruikscategorieën A, B, C, D, E

Indringdiepte min. 25 mm in belastbare ondergrond

Verbruik: 6 – 10 Stuks/m<sup>2</sup>



Artikel-nummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
11327	8	115	100	Stuks	0,74
11328	8	135	100	Stuks	0,85
11329	8	155	100	Stuks	1,01
11330	8	175	100	Stuks	1,19
11331	8	195	100	Stuks	1,55
11332	8	215	100	Stuks	1,80
11333	8	235	100	Stuks	2,07
11334	8	255	100	Stuks	2,30
11335	8	275	100	Stuks	2,53
11404	8	295	100	Stuks	3,05

## GUTEX Afsluitdop voor thermoslagplug

Voor GUTEX WDVS-thermoschroefpluggen



Artikel-nummer	Stuks/Pak	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
10424	500	Stuks	0,06



## GUTEX Sokkelclipprofiel

Materiaal: Kunststof

Artikelnummer	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
11870	250	25	Stuks	6,67



## GUTEX Compriband

BG 1

Eenzijdig zelfklevend

Artikelnummer	Breedte [mm]	Voegbreedte [mm]	m/Rol	Rol/Doos	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
10368	15	5 – 12	9	10	Rol	24,50
14548	15	2 – 6	18	10	Rol	22,60



## GUTEX Voegpasta

Afdichtings- en lijmpasta

Artikelnummer	ml/Patroon	Patroon/Doos	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
11871	290	12	Stuks	13,14



## GUTEX Coating

Verbruik op plaatoppervlak: ca. 0,8 l/m<sup>2</sup>  
 Verbruik op kopse kanten: ca. 2 l/m<sup>2</sup>



Artikelnummer	l/Emmer	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12774	2,5	Emmer	69,49



## GUTEX Wapeningsnet met voorgevormde hoek

Artikelnummer	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Beenmeting [cm/cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12233	250	50	10/15	Stuks	4,87



## GUTEX Hoekprofiel

Artikelnummer	Max. sponningdiepte [cm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10387	10	25	Stuks	5,66
10388	20	25	Stuks	6,00



## GUTEX Uitzettingsprofiel

Kleur: Donkergrijs

Artikelnummer	Type	Lengte [cm]	Voegbreedte [mm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10364	"E" voor vlakke wandoppervlakken	250	5 – 25	25	Stuks	63,96
10365	"V" voor verspringende wandoppervlakken	250	5 – 25	25	Stuks	58,66



## GUTEX Aanzetprofiel

Materiaal: Kunststof  
Zelfklevend

Artikelnummer	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13548	260	25	Stuks	13,50




## GUTEX Overgangsprofiel

Voor staalovergangen

Materiaal: Kunststof

Artikelnummer	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
11589	250	10	Stuks	41,50



## GUTEX Druipkantprofiel

Materiaal: Kunststof

Artikelnummer	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13900	240	25	Stuks	14,50



## GUTEX Stopprofiel

Materiaal: Kunststof

Artikelnummer	Lengte [cm]	Voor basispleisterdikte [mm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
11873	240	6	25	Stuks	3,70



## GUTEX Universeel wapeningsnet

Artikelnummer	Breedte [cm]	m <sup>1</sup> /Rol	Maaswijdte [mm × mm]	Benodigd [m/m <sup>2</sup> ]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12231	110	50	4 × 4	1	m	2,15
14072	110	50	6 × 6	1	m	2,05

## Thermowall WDVS-pleistercomponenten

### GUTEX Kleef- en spatelpleister

*Om te lijmen of te versterken*

Minerale grondverf

Verbruik: Ca. 6 – 7 kg/m<sup>2</sup> (verlijmd), ca. 3 – 4 kg/m<sup>2</sup> (versterking of kruisvulling met 8 mm tandtroffel), ca. 5 – 8 kg/m<sup>2</sup> (bij eenlaags versterkingsvulling)



Artikelnummer	kg/Zak	Zak/Pallet	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
12229	25	36	kg	1,35

### GUTEX Sokkelpleister

*Voor het gedeelte rondom de sokkel*

Minerale combinatiemortel



Artikelnummer	kg/Zak	Zak/Pallet	Verbruik [kg/mm laagdikte]	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
14071	25	36	1,4	kg	2,85

### GUTEX Sokkelprimer

*Voor het spuitwatergedeelte*

*Moet met cement worden aangeroerd*

Organisch vulmiddel



Artikelnummer	kg/Emmer	Verbruik [kg/m <sup>2</sup> ]	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
10373	18	0,5	kg	7,05



## GUTEX Isoleerlaag

Gevulde, gepigmenteerde, silicatische primer

Artikel-nummer	Kleur	kg/Emmer	Verbruik [kg/m <sup>2</sup> ]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10369	Wit	25	0,35	kg	4,25
11788*	Getint	25	0,35	kg	5,26

\* Getoonde uitvoering onder aangeven van exacte kleurspecificatie, lichtreferentiewaarde  $\geq 20$  onder voorwaarde van de maakbaarheid



## GUTEX Combiplaster

Minerale afwerkingspleister  
Schraappleister

Artikel-nummer	Kleur	Korrel [mm]	kg/Zak	Verbruik [kg/m <sup>2</sup> ]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10361	Wit	1,5	25	1,7	kg	1,88
10362	Wit	2,0	25	2,3	kg	1,88
10363	Wit	3,0	25	2,7	kg	1,88
11230*	Getint	2,0	25	2,3	kg	2,30
11231*	Getint	1,5	25	1,7	kg	2,30
11305*	Getint	3,0	25	2,7	kg	2,30

\* Getoonde uitvoering onder aangeven van exacte kleurspecificatie, lichtreferentiewaarde  $\geq 20$  onder voorwaarde van de maakbaarheid, minimumhoeveelheid 150 kg



## GUTEX Deklaag Eco

Siliconenhars afwerkingspleister zonder biocide werkstoffen  
Schraappleister

Artikel-nummer	Kleur	Korrel [mm]	kg/Emmer	Emmer/Pallet	Verbruik [kg/m <sup>2</sup> ]	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
14075	Wit	1,5	25	24	2,2 – 2,6	kg	3,45
14076*	Getint	1,5	25	24	2,2 – 2,6	kg	3,80
14077	Wit	2,0	25	24	2,8 – 3,4	kg	3,45
14078*	Getint	2,0	25	24	2,8 – 3,4	kg	3,80
14079	Wit	3,0	25	24	4,0 – 4,6	kg	3,45
14080*	Getint	3,0	25	24	4,0 – 4,6	kg	3,80

\* Getoonde uitvoering onder aangeven van exacte kleurspecificatie, lichtreferentiewaarde  $\geq 20$  onder voorwaarde van de maakbaarheid



## GUTEX Combi-siliconeharspleister

Siliconenhars afwerkingspleister  
Schraappleister

Artikel-nummer	Kleur	Korrel [mm]	kg/Emmer	Verbruik [kg/m <sup>2</sup> ]	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
11922	Wit	1,5	25	2,3	kg	3,05
11923	Wit	2,0	25	3,0	kg	3,05
11924	Wit	3,0	25	4,3	kg	3,05
11925*	Getint	1,5	25	2,3	kg	3,70
11926*	Getint	2,0	25	3,0	kg	3,70
11927*	Getint	3,0	25	4,3	kg	3,70

\* Getoonde uitvoering onder aangeven van exacte kleurspecificatie, lichtreferentiewaarde  $\geq 20$  onder voorwaarde van de maakbaarheid





## GUTEX Mineraalverf Eco

Gevelverf op silicaatbasis

Artikel-nummer	Kleur	l/Emmer	Emmer/Pallet	Verbruik bij 2 lagen [l/m <sup>2</sup> ]	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
14081	Wit	15	32	0,3 – 0,4	l	14,80
14082*	Getint	15	32	0,3 – 0,4	l	17,50

\* Getoonde uitvoering onder aangeven van exacte kleurspecificatie, lichtreferentiewaarde  $\geq 20$  onder voorwaarde van de maakbaarheid



## GUTEX Combi-mineraalverf

Kleur siliconenhars

Artikel-nummer	Kleur	l/Emmer	Verbruik bij enkele laag [l/m <sup>2</sup> ]	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
11125*	Getint	15	0,3	l	10,02
12232	Wit	15	0,3	l	7,07

\* Getoonde uitvoering onder aangeven van exacte kleurspecificatie, lichtreferentiewaarde  $\geq 20$  onder voorwaarde van de maakbaarheid



## GUTEX Gevelverf Solar Reflex

Dispersieverf voor donkere gevelkleuren

Artikel-nummer	Kleur	l/Emmer	Emmer/Pallet	Verbruik bij 2 lagen [l/m <sup>2</sup> ]	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
14083	Getint	15	32	0,30 – 0,36	l	17,75

## GUTEX Combi-mineraalverf PV

Voor blootgestelde lagen

Kleur siliconenhars

Schimmel-/algenvermijgend ingesteld



Artikel-nummer	Kleur	l/Emmer	Verbruik bij enkele laag [l/m <sup>2</sup> ]	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
10360	Wit	15	0,3	l	11,26
11174*	Getint	15	0,3	l	11,83

\* Getoonde uitvoering onder aangeven van exacte kleurspecificatie, lichtreferentiewaarde  $\geq 20$  onder voorwaarde van de maakbaarheid

## Durio-systeem voor individueel gevelontwerp

### Durio-systeemcomponenten

#### GUTEX Durio Hoek

Materiaal: Staal verzinkt



Artikel-nummer	Type	Lengte [mm]	Stuks/Doos	Diepte [mm]	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
12719	120	350	10	83	Stuks	21,10
12720	180	350	10	83	Stuks	21,15
12721	240	350	10	83	Stuks	21,26

#### GUTEX Durio Sokkelprofiel

Materiaal: Aluminium



Artikel-nummer	Breedte [mm]	Lengte [cm]	Stuks/Bosje	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
12726	70	250	10	Stuks	11,56



### GUTEX Durio Lange schachtplug

Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks/Doos	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
12730	10	80	50	Stuks	1,25



### GUTEX Durio Vlot

Artikelnummer	Gatdiameter [mm]	Lengte × Breedte [mm × mm]	Stuks/Doos	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
13055	11	30 × 30	100	Stuks	0,13
12781	11	40 × 40	50	Stuks	1,37



### GUTEX Durio Afstandshulskoker

Artikelnummer	Dikte [mm]	Diameter [mm]	Hoogte [mm]	Stuks/Doos	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
12731	0,8	10	5	40	Stuks	0,09



### GUTEX Durio Roestvrijstalen schroef

Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks/Doos	Prijsseenheid	Verkoop-prijs €
12856	8	100	50	Stuks	1,31



### GUTEX Durio Versterkingshoek

Artikelnummer	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Beenmeting [cm/cm]	Prijsseenheid	Verkoop-prijs €
13432	105	10	10,5/4	Stuks	17,92



### GUTEX Durio CSA-schroef

Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks/Doos	Prijsseenheid	Verkoop-prijs €
13444	5	50	250	Stuks	0,25



### GUTEX Durio Draadstang

Onderdeel van GUTEX Durio-injectieanker

Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks/Doos	Prijsseenheid	Verkoop-prijs €
12733	8	110	10	Stuks	1,50

## GUTEX Durio Zeefhuls

Onderdeel van GUTEX Durio-injectieanker



Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks/Doos	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
12734	12	85	50	Stuks	1,05

## GUTEX Durio Injectiemortel

Onderdeel van GUTEX Durio-injectieanker

Tweecomponentenmortel



Artikelnummer	ml/Patroon	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
12735	360	Stuks	48,17



## GUTEX Durio Compartimenteringsstrook

Afgifte uitsluitend in complete pakketten

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,046 W/mK



Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte × Breedte [mm × mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Gewicht per m <sup>2</sup> [kg]	Stuks/Pakket	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
12732	Stomp	12	1500 × 620	0,93	3,17	10	180	167,40	550	m <sup>2</sup>	5,12

## Durio-pleistercomponenten



### GUTEX Durio Toplaag

Artikel-nummer	Kleur	Korrel [mm]	kg/Emmer	Verbruik [kg/m <sup>2</sup> ]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12859	Wit	1,5	25	2,3	kg	3,05
12860	Wit	2,0	25	3,0	kg	3,05
12861	Wit	3,0	25	4,3	kg	3,05
12862*	Getint	1,5	25	2,3	kg	3,70
12863*	Getint	2,0	25	3,0	kg	3,70
12864*	Getint	3,0	25	4,3	kg	3,70

\* Getoonde uitvoering onder aangeven van exacte kleurspecificatie, lichtreferentiewaarde  $\geq 20$  onder voorwaarde van de maakbaarheid



### GUTEX Durio Gevelverf

*Voor blootgestelde lagen*

Schimmel-/algenvermijdend ingesteld

Artikel-nummer	Kleur	l/Emmer	Verbruik bij enkele laag [l/m <sup>2</sup> ]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12857	Wit	15	0,3	l	11,26
12858*	Getint	15	0,3	l	11,83

\* Getoonde uitvoering onder aangeven van exacte kleurspecificatie, lichtreferentiewaarde  $\geq 20$  onder voorwaarde van de maakbaarheid



## Implio-raamverbindingssysteem

### Implio P

#### GUTEX Implio P Dagkantplaat

De platen worden projectmatig op maat geproduceerd in diepte en lengte. Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Voor pleistergevels

Bekleding: Wit



Artikelnummer	Dikte [mm]	Max. diepte [cm]	Max. lengte [cm]	Prijs-eenheid	Verkoop-prijs €
12791	20	10	300	m	22,25
12792	20	15	300	m	24,80
12793	20	20	300	m	27,30
12794	20	25	300	m	29,80
12795	20	30	300	m	32,25
12797	30	10	300	m	22,75
12798	30	15	300	m	25,45
12799	30	20	300	m	29,20
12800	30	25	300	m	31,05
12801	30	30	300	m	33,80
13362	40	10	300	m	26,60
13363	40	15	300	m	29,50
13364	40	20	300	m	32,40
13365	40	25	300	m	35,25
13366	40	30	300	m	38,15

## GUTEX Implio P Wigplaat

De platen worden projectmatig op maat geproduceerd in diepte en lengte. Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Voor pleistergevels

Bekleding: Wit



Artikelnummer	Dikte [mm]	Max. diepte [cm]	Max. lengte [cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12785	30	10	300	m	24,55
12786	30	15	300	m	28,30
12787	30	20	300	m	32,00
12788	30	25	300	m	33,90
12789	30	30	300	m	37,45
12843	40	10	300	m	25,05
12844	40	15	300	m	28,95
12845	40	20	300	m	32,90
12846	40	25	300	m	34,00
12847	40	30	300	m	38,85

## GUTEX Implio Dagkantplaatcoating

Artikelnummer	Type	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13089	Coating van de kopse kanten met GUTEX-coating	m	6,90

## GUTEX Implio P02 Dagkantplaat

De platen worden projectmatig op maat geproduceerd in diepte en lengte. Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

De platen worden zonder pleisteraansluitprofiel geleverd, daarom moeten de kopse kanten op locatie worden beschermd.

Voor geventileerde gevels

Bekleding: Zwart



Artikelnummer	Dikte [mm]	Max. diepte [cm]	Max. lengte [cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13396	20	10	300	m	23,35
13397	20	15	300	m	25,90
13398	20	20	300	m	28,50
13399	20	25	300	m	31,05
13400	20	30	300	m	33,55
13401	30	10	300	m	23,80
13402	30	15	300	m	26,55
13403	30	20	300	m	30,40
13404	30	25	300	m	32,35
13405	30	30	300	m	35,10
13406	40	10	300	m	27,80
13407	40	15	300	m	30,80
13408	40	20	300	m	33,75
13409	40	25	300	m	36,65
13410	40	30	300	m	39,60

## GUTEX Implio P02 Wigplaat

De platen worden projectmatig op maat geproduceerd in diepte en lengte. Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

De platen worden zonder pleisteraansluitprofiel geleverd, daarom moeten de kopse kanten op locatie worden beschermd.

Voor geventileerde gevels

Bekleding: Lichtgrijs



Artikelnummer	Dikte [mm]	Max. diepte [cm]	Max. lengte [cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13411	30	10	300	m	25,05
13412	30	15	300	m	28,85
13413	30	20	300	m	32,55
13414	30	25	300	m	34,50
13415	30	30	300	m	38,10
13416	40	10	300	m	25,55
13417	40	15	300	m	29,50
13418	40	20	300	m	33,45
13419	40	25	300	m	34,60
13420	40	30	300	m	39,50

## GUTEX Implio P Raffstorekast

Bekleding: Wit



Artikel-nummer		Prijseenheid	Verkoop-prijs €
12564		m	285,00

## GUTEX Implio P02 Raffstorekast

Bekleding: Binnen wit, kopse kanten zwart



Artikel-nummer		Prijseenheid	Verkoop-prijs €
13393		m	312,00

## GUTEX Implio P Rolluikkast

Bekleding: Wit



Artikel-nummer		Prijseenheid	Verkoop-prijs €
13394		m	305,00

## GUTEX Implio P02 Rolluikkast

Bekleding: Binnen wit, buiten en kopse kanten zwart



Artikel-nummer		Prijseenheid	Verkoop-prijs €
13395		m	335,00



## GUTEX Implio Kabeldoorvoer

Lucht- en waterdicht, voorgesneden

Artikelnummer	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12829	Stuks	35,00



## GUTEX Implio Raffstorekastverbinder

Voor meerdelige Raffstore-kasten (totale lengte > 250 cm) en Rivestio-bekledingspanelen (totale lengte > 300 cm)

Artikelnummer	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12942	Stuks	45,00

## GUTEX Implio P Sokkeldagkantplaat

De platen worden projectmatig op maat geproduceerd in diepte en lengte. Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Bekleding: Wit

Materiaal: XPS



Artikelnummer	Dikte [mm]	Max. diepte [cm]	Max. lengte [cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13593	20	10	60	m	27,40
13594	20	20	60	m	34,60
13595	20	30	60	m	45,25
13596	30	10	60	m	29,70
13597	30	20	60	m	38,10
13598	30	30	60	m	49,90
13599	40	10	60	m	31,95
13600	40	20	60	m	40,45
13601	40	30	60	m	52,30



## GUTEX Implio P Vensterbankkleefband

Met gedeelde voering

Artikelnummer	m/Rol	Verdeling [mm/mm]	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
12499	30	25/55	Rol	165,50
13863	30	15/65	Rol	165,50



## GUTEX Implio P Vensterbankkleefband met voorgevormde hoek

Met gedeelde voering

Artikelnummer	Stuks/Doos	Verdeling [mm/mm]	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
12500	10	25/55	Stuks	5,94
13864	10	15/65	Stuks	5,94

## GUTEX Implio P Samplet kleefband/-hoeken

Bevat 2,5 meter vensterbankafdichtband en 2 stuks vensterbankafdichthoeken

Artikelnummer	Verdeling [mm/mm]	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
13904	25/55	Stuks	26,47
13905	15/65	Stuks	26,47



## GUTEX Implio P Vensteraansluitprofiel

Voor alle diktes

Met geïntegreerde voegenafdichtband

Artikelnummer	Lengte [cm]	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
13096	300	Stuks	24,71

## GUTEX Implio P Achterwandplaat

De platen worden projectmatig op maat geproduceerd in diepte en lengte. Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Bekleding: Voor en onder wit



Artikel-nummer	Dikte [mm]	Max. diepte [cm]	Max. lengte [cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13843	20	30	300	m	41,85
13844	20	40	300	m	46,60
13845	20	10	300	m	32,45
13846	20	20	300	m	37,35
13847	30	30	300	m	44,40
13848	30	40	300	m	49,80
13849	30	10	300	m	33,50
13850	30	20	300	m	38,40
13851	40	30	300	m	52,05
13852	40	40	300	m	59,15
13853	40	10	300	m	40,65
13854	40	20	300	m	46,60
13855	60	30	300	m	76,70
13856	60	40	300	m	86,00
13857	60	10	300	m	58,15
13858	60	20	300	m	67,40

## GUTEX Implio P Combidagkantplaat

De platen worden projectmatig op maat geproduceerd in diepte en lengte. Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Combidagkantplaten worden altijd per paar als rechter en linker plaat verkocht. Zo moet altijd een even aantal stuks worden besteld.

Bekleding: Wit

Lengte XPS-aandeel 33 cm, totale lengte 100 – 300 cm



Artikel-nummer	Dikte [mm]	Max. diepte [cm]	Max. lengte [cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13888	20	10	300	m	25,45
13889	20	20	300	m	30,40
13890	20	30	300	m	35,40
13892	30	10	300	m	28,70
13893	30	20	300	m	33,40
13895	30	30	300	m	40,15
13896	40	10	300	m	34,15
13897	40	20	300	m	39,80
13898	40	30	300	m	47,60

## GUTEX Implio P Sokkelwigplaat

De platen worden *projectmatig op maat geproduceerd* in diepte en lengte. *Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.*

*Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.*

Bekleding: Lichtgrijs

Materiaal: PET



Artikelnummer	Dikte [mm]	Max. diepte [cm]	Max. lengte [cm]	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
13947	36	20	240	m	80,99
13948	36	30	240	m	88,17

## GUTEX Implio Knipschaar

*Geschikt voor het snijden van het vensterbankafsluitprofiel*



Artikelnummer		Prijsseenheid	Verkoopprijs €
13101		Stuks	58,31

## GUTEX Implio Montagelijm

*Voor verlijmen en afdichten*

Kleur: Wit



Artikelnummer	ml/Patroon	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
12507	310	Stuks	14,52



## GUTEX Coating

Verbruik op plaatoppervlak: ca. 0,8 l/m<sup>2</sup>  
 Verbruik op kopse kanten: ca. 2 l/m<sup>2</sup>



Artikel-nummer	l/Emmer	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
12774	2,5	Emmer	69,49

## GUTEX Implio Randprofiel

Passend voor vensterbankmodel "Fenorm-buitenvensterbank aluminium" van de firma Polythal

Kleur: Zilver of wit, RAL 9016

Materiaal: Aluminium



Artikel-nummer	Lengte [mm]	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
12550	165	Paar	58,50
12551	180	Paar	60,05
12552	195	Paar	63,70
12553	210	Paar	62,80
12561	225	Paar	66,50
12554	240	Paar	67,50
12555	260	Paar	70,50
12556	280	Paar	72,00
12557	300	Paar	74,00
12558	320	Paar	82,50
12559	340	Paar	84,50
12560	360	Paar	86,00

## Meerprijs voor speciale lak

Artikel-nummer	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
12565	Paar	21,81

## Instelkosten voor speciale lak

Nettoprijs, kortingen niet mogelijk

Enmalige kosten per tint

Artikelnummer	Verkoop-prijs €
	77,87



## GUTEX Implio Kunststof hoek

Kan in de hoogte worden ingekort

Artikelnummer	Lengte [cm]	Beenmeting [cm/cm]	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
13503	200	6/3,7	Stuks	36,06
14209	100	6/3,7	Stuks	18,19



## GUTEX Implio Ventilatieprofiel

Voor montage onder vensterbanken

Artikelnummer	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [cm]	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
13275	7	30	120	Stuks	7,73

## Implio F



### GUTEX Implio F Wigplaat met folie

Met lijmaansluiting

Artikelnummer	Dikte [mm]	Max. diepte [cm]	Lengte [cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13266	30	10	125	m <sup>1</sup>	22,47
13267	30	15	125	m <sup>1</sup>	25,81
13268	30	20	125	m <sup>1</sup>	29,37
13269	30	25	125	m <sup>1</sup>	33,59
13270	30	30	125	m <sup>1</sup>	37,65
13271	40	35	125	m <sup>1</sup>	41,76
13272	40	40	125	m <sup>1</sup>	46,25



### GUTEX Implio F Kleefband

Voor afdichting


Artikelnummer	Breedte [mm]	m/Rol	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13504	50	30	Rol	44,17

## GUTEX Implio F Vensterhoek



Raamhoeken zijn korter dan hun nominale diepte. Bij gebruik in het systeem ontstaat de passende overlap op de gevelhoeken.

Artikel-nummer	Type	Max. diepte [cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13279	Links	10	Stuks	5,32
13280	Rechts	10	Stuks	5,32
13281	Links	15	Stuks	6,14
13282	Rechts	15	Stuks	6,14
13283	Links	20	Stuks	6,58
13284	Rechts	20	Stuks	6,58
13285	Links	25	Stuks	6,80
13286	Rechts	25	Stuks	6,80
13287	Links	30	Stuks	6,90
13288	Rechts	30	Stuks	6,90
13289	Links	35	Stuks	7,51
13290	Rechts	35	Stuks	7,51
13291	Links	40	Stuks	8,38
13292	Rechts	40	Stuks	8,38



## GUTEX Implio F Gevelhoek

Beide zijden te gebruiken

Artikel-nummer		Prijseenheid	Verkoopprijs €
13276		Stuks	5,53

## GUTEX Implio F Primer

Verbruik op plaatoppervlak: ca. 0,3 l/m<sup>2</sup>

Verbruik op kopse kanten: ca. 0,8 l/m<sup>2</sup>



Artikelnummer	l/Emmer	Prijs-eenheid	Verkoop-prijs €
13277	1	Emmer	16,82

## GUTEX Implio Montagelijm

*Voor verlijmen en afdichten*

Kleur: Wit



Artikelnummer	ml/Patroon	Prijs-eenheid	Verkoop-prijs €
12507	310	Stuks	14,52

## GUTEX Rivestio Bekledingsplaat

De platen worden projectmatig op maat geproduceerd in diepte en lengte. Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Bekleding: Voor, achter en onder wit



Artikelnummer	Dikte [mm]	Max. lengte [cm]	Max. hoogte [cm]	Prijs-eenheid	Verkoop-prijs €
13186	20	300	40	m	86,30
13187	20	300	50	m	93,25
13188	20	300	60	m	100,21
13361	20	300	30	m	79,30
13189	40	300	40	m	97,75
13190	40	300	50	m	108,00
13191	40	300	60	m	117,00
13360	40	300	30	m	88,45
13192	60	300	40	m	113,00
13193	60	300	50	m	125,00
13194	60	300	60	m	136,00
13359	60	300	30	m	101,09

## Machinale isolatietechniek

### GUTEX Klokmes HF-A

Voor inblaasopening in houtvezelplaten

Met uitwerpmechanisme



Artikelnummer	Diameter [mm]	Prijs-eenheid	Verkoop-prijs €
13650	106,5	Stuks	308,52
14509	120	Stuks	361,68

## Overig

### GUTEX Kleefband

Primer absoluut noodzakelijk

Onderdeel van het GUTEX-lijmsysteem



Artikel-nummer	Breedte [cm]	m/Rol	Prijseenheid	Verkoopprijs €
11677	15	30	Rol	61,76

### GUTEX Primer

Onderdeel van het GUTEX-lijmsysteem

Primer voor GUTEX-plakband op houtvezelplaten en andere zuigende oppervlakken



Artikel-nummer	l/Fles	Verbruik [Fles/rol]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
11704	1	1	Fles	20,60

### GUTEX Sprayprimer

Onderdeel van het GUTEX-lijmsysteem

Primer voor GUTEX-plakband op houtvezelplaten en andere zuigende oppervlakken



Artikel-nummer	ml/Sproeifles	Sproeifles/Doos	Verbruik [Fles/rol]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13754	500	6	3	Stuks	17,97

## GUTEX Afdichtingspasta

Onderdeel van het GUTEX-lijmsysteem

Voor onderdakplaten

Voor gangbare patroonpersen



Artikel-nummer	ml/Patroon	Verbruik [ml/m]	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
11350	310	30	Stuks	3,80

## GUTEX Snijmes

Voor decoupeerzagen

T-as zaagblad



Artikel-nummer	Voor isolatie [mm]	Stuks/Pak	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
11121	60	3	Pak	17,32

## GUTEX Flankisolatie in spievorm

Taps toelopend van 30 mm naar 5 mm

Densiteit  $\rho$ : ~ 130 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,039 W/mK

Drukspanning/-bestendigheid:  $\geq$  50 kPa

Treksterkte haaks op het plaatoppervlak:  $\geq$  10 kPa



Artikel-nummer	Breedte [cm]	Dikte [mm]	Lengte [cm]	Stuks/Pakket	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
11990	30	30	125	8	Pakket	49,10



## GUTEX Isolatiemes

Incl. snedebeschermer

Voor GUTEX Thermoflex



Artikelnummer		Prijseenheid	Verkoopprijs €
10344		Stuks	48,77

## GUTEX Montagelat

Voor GUTEX Thermosafe-nf

Materiaal: Vurenhout



Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte × Breedte [mm × mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Stuks/Bosje	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14001	Groef en veer × 4	35	2000 × 74	0,45	12	Stuks	8,75

- Prijzen zijn nettoprijzen, exclusief BTW
- Aangebroken pallet tegen meerprijs
- Terugname van pleister en toebehoren is niet mogelijk
- Levering vanuit handelsmagazijn
- Levering op de bouwplaats mogelijk op aanvraag. De bouwplaats moet bereikbaar zijn met een oplegger (13m60)
- Goederen geleverd maar niet gelost
- Meeneemheftruck om te lossen op aanvraag en tegen kostprijs
- Eventuele veranderingen in maatvoering omwille van productieomstandigheden voorbehouden
- Certificering EN ISO 9001, EMAS III en EN ISO 14001
- De tot nu geldende prijzen verliezen hiermee hun geldigheid
- Voor alle leveringen en prestaties gelden uitsluitend onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, voor zover er schriftelijk niets anders is overeengekomen
- U kunt onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden terugvinden op onze website: [www.gutex-benelux.eu/algemene-voorwaarden](http://www.gutex-benelux.eu/algemene-voorwaarden)